



## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

Productnaam: S1-Protect

Dit veiligheidsinformatieblad geldt voor de volgende producten:  
39647 = S1-Protect

UFI: J300-P0FG-M00F-GHQG

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Algemeen gebruik: Glijmiddel Gecoatet weefsel voor de drukindustrie  
Dit product is uitsluitend bestemd voor industrieel gebruik.

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firmabenoaming: Weitmann & Konrad GmbH & Co. KG

Straat/Postbus: Friedrich-List-Straße 20-24

Postcode, plaats: 70771 Leinfelden-Echterdingen  
Duitsland

WWW: [www.weko.net](http://www.weko.net)

E-mail: [service@weko.net](mailto:service@weko.net)

Telefoon: +49 (0) 7 11-7 98 80

Telefax: +49 (0) 7 11-7 98 81 14

Informatie: E-mail: [weko-sicherheit@weko.net](mailto:weko-sicherheit@weko.net)  
Telefoon: +49-(0)7428-938221

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)  
Telefoon: +31 30 274 88 88  
Alleen voor professionele hulpverleners in geval van calamiteiten.

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificering conform EG-verordening 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2; H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

### 2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (CLP)



Signaalwoord: **Waarschuwing**

Gevarenaanduidingen: H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.



## S1-Protect

Materiaalnummer S1-Protect

Pagina: 2 van 10

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Veiligheidsaanbevelingen: P264 | Na het werken met dit product gezicht en handen grondig wassen.   |
| P280                           | Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming dragen.   |
| P305+P351+P338                 | BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. |
| P337+P313                      | Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.  |

## Bijzondere aanduiding

EUH208

Bevat Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

## 2.3 Andere gevaren

De volgende informatie is van toepassing op de componenten Polydimethylsiloxaan: Metingen boven een temp. van 150 °C wezen uit, dat door een oxidatie proces een geringe hoeveelheid formaldehyde afgesplitst wordt.

Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product.

Hormoonontregelende eigenschappen, Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:

Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen: niet van toepassing

## 3.2 Mengsels

Chemische karakterisering:

Polydimethylsiloxaan (4% - 30%) - emulsie in water

Gevaarlijke bestanddelen:

| Identificatore<br>n                  | Chemische naam<br>Klassificatie   | Gehalte    |
|--------------------------------------|---|------------|
| EG-nr. 500-027-2<br>CAS 9043-30-5    | Vetalcoholethoxylaat C13 + 6 EO<br>Acute Tox. 4; H302. Eye Dam. 1; H318.  | < 2,5 %    |
| lijstnr. 611-341-5<br>CAS 55965-84-9 | Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)<br>Acute Tox. 3; H301. Acute Tox. 2; H310. Acute Tox. 2; H330.<br>Skin Corr. 1C; H314. Eye Dam. 1; H318. Skin Sens. 1A; H317.<br>Aquatic Acute 1; H400. Aquatic Chronic 1; H410. (EUH071).<br>Specifieke concentratiegrenswaarden (SCG):<br>Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 % / Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % / Eye Dam. 1;<br>H318: C ≥ 0,6 % / Eye Irrit. 2; H319: 0,06 ≤ C < 0,6 %<br>Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %<br>M-factoren:<br>Aquatic Acute 1: M = 100. Aquatic Chronic 1: M = 100. | < 0,0015 % |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.



## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                      |   |
|----------------------|---|
| Algemene informatie: | Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  |
| Na inhalatie:        | Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij aanhoudende klachten arts raadplegen.        |
| Na huidcontact:      | Na aanraking met de huid onmiddellijk met veel water en zeep wassen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij huidreacties arts consulteren. |
| Oogcontact:          | Onmiddellijk ogen met geopend ooglid 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Aansluitend oogarts consulteren.        |
| Ingestie:            | Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken. Dien nooit iets via de mond toe aan bewusteloze personen. Onmiddellijk braken veroorzaken. In geval van klachten arts raadplegen.      |

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Allergische reactie mogelijk bij reeds gevoelige personen.

### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: Kies blusmiddel naar geaardheid van de omgeving.

Ongeschikte blusmiddelen:

Sterke waterstraal

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

In geval van brand kunnen gevaarlijke brandgassen en dampen ontstaan.

In geval van brand kan na het verdampen van het water ontstaan: formaldehyde, siliciumdioxide, koolmonoxide en kooldioxide.

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale bescherming bij de brandbestrijding:

Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen.

Aanvullende informatie:

De bedreigde tanks met watersproeistraal koelen.

Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen.

Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften van de autoriteiten verwijderd worden.



## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor voldoende ventilatie zorgen. Geschikte beschermingsmiddelen gebruiken.  
Nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Contact met de substantie vermijden.  
Indien mogelijk ondichtheid repareren.  
Niet beschermde personen op afstand houden. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in riolering en/of grond water en/of open water lozen.  
Indien nodig bevoegde instanties informeren.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Met vloeistofbindend materiaal (zand, zuurbinder, universeelbinder) mechanisch opnemen en in geschikte containers verwijderen.  
Verontreinigd terrein met water en zeep reinigen.

Aanvullende informatie: Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie ook rubriek 8 en 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Maatregelen in verband met veilig hanteren:

Voor goede ventilatie van magazijn en werkplaats zorgen. Nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.  
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Geschikte beschermingsmiddelen gebruiken.  
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.  
Oogspoelfles of oogdouche in de werkruimte gereed houden.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimte en verpakking:

Houder goed gesloten houden en in droge, goed geventileerde plaatsen bij kamertempertuur niet onder 1 °C bewaren.  
Tegen hitte/directe zonnestraling beschermen.  
Vaten rechtop opslaan.

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten:

Niet met sterke oxidatiemiddelen opslaan.  
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Er is geen informatie beschikbaar.



## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

Aanvullende informatie: Bevat geen stoffen met werkplekgrenswaarden.

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Voor goede ventilatie zorgen of met volledig gesloten apparatuur werken.

### Persoonlijke bescherming

#### Beheersing van beroepsmatige blootstelling

Bescherming van de ademhaling:

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.  
Filter type A (= tegen dampen van organische verbindingen) gebruiken volgens 14387.  
De adembeschermingsfilterklasse dient noodzakelijkerwijs te worden aangepast aan de maximale concentratie van schadelijke stoffen (gas/ stoom/ aërosol/ partikels) die bij het gebruik van het product kan ontstaan.

Handbescherming:

Beschermingshand-schoenen volgens NEN-EN ISO 374:1.  
Handschoenmateriaal: butylrubber-De dikte van de laag: 0,7 mm  
Doorbraaktijd: 480 min.  
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenenfabricant, houd er rekening mee.

Oogbescherming:

Sluitende veiligheidsbril volgens NEN-EN ISO 16321-1:2022.

Lichaamsbescherming:

Draag geschikte beschermende kleding.

Beschermende en hygiënische maatregelen:

Nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.  
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.  
Oogspoelfles of oogdouche in de werkruimte gereed houden.

#### Beheersing van milieublootstelling

Zie "6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen".

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Aggregatietoestand bij 20 °C en 101,3 kPa

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Kleur:   | vloeibaar<br>troebel, wit |
| Geur:  | zwak, karakteristiek      |
| Geurdrempelwaarde:   | Geen gegevens beschikbaar |
| Smeltpunt/vriespunt:   | 0 °C (water)              |
| Beginkookpunt en kooktraject:                                | > 100 °C (water)          |
| Ontvlambaarheid:   | Geen gegevens beschikbaar |
| Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden: | Geen gegevens beschikbaar |



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)  
en Verordening (EU) Nr. 2020/878

## S1-Protect

Materiaalnummer S1-Protect

Herziening: 6-5-2024  
Versie: 1.0  
Vervangt de versie: 0.0  
Taal: nl-NL  
Afdrukdatum: 26-9-2024

Pagina: 6 van 10

|  |  |
|--|--|
| Vlampunt:                              | Geen gegevens beschikbaar              |
| Ontledingstemperatuur:                 | > 150°C                                |
| pH:                                    | Geen gegevens beschikbaar              |
| Viscositeit, kinematisch:              | Geen gegevens beschikbaar              |
| Oplosbaarheid in water:                | bij 20 °C: In elke verhouding mengbaar |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: | Geen gegevens beschikbaar              |
| Dampdruk:                              | Geen gegevens beschikbaar              |
| Dichtheid:                             | Geen gegevens beschikbaar              |
| Dampdichtheid:                         | Geen gegevens beschikbaar              |
| Deeltjeskenmerken:                     | Niet van toepassing                    |

### 9.2 Overige informatie

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Ontploffingseigenschappen:       | Geen gegevens beschikbaar |
| Brandbevorderende eigenschappen: | Geen gegevens beschikbaar |
| Zelfontbrandingstemperatuur:     | Geen gegevens beschikbaar |
| Verdampingssnelheid:             | Geen gegevens beschikbaar |
| Verdere informatie:              | Geen gegevens beschikbaar |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Zie subrubriek "Mogelijke gevaarlijke reacties".

### 10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties indien veiligheidsvoorschriften voor opslag en behandeling nageleefd worden

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Tegen hitte/directe zonnestraling beschermen.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke oxidatiemiddelen

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontledingsproducten, als de voorschriften voor opslag en behandeling in acht worden genomen.

Thermische ontleding: > 150°C



## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Toxicologische werkingen: De verklaringen zijn van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten afgeleid. Voor het product zijn geen toxische gegevens beschikbaar.

Acute toxiciteit (oraal): Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

ATEmix (berekend): > 2.000 mg/kg

Acute toxiciteit (dermaal): Gebrek aan gegevens.

Acute toxiciteit (inhalatief): Gebrek aan gegevens.

Huidcorrosie/-irritatie: Gebrek aan gegevens.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Eye Irrit. 2; H319 = Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Overgevoeligheid van de luchtwegen: Gebrek aan gegevens.

Sensibilisering van de huid: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Bevat Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Mutageniteit in geslachtscellen/Genotoxiciteit: Gebrek aan gegevens.

Carcinogeniteit: Gebrek aan gegevens.

Giftigheid voor de voortplanting: Gebrek aan gegevens.

Effecten op en over de lactatie: Gebrek aan gegevens.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling): Gebrek aan gegevens.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling): Gebrek aan gegevens.

Gevaar bij inademing: Gebrek aan gegevens.

### 11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen:  
Geen gegevens beschikbaar

#### Symptomen

Bij oogcontact: Direct oogcontact kan branden, tranen en roodheid ten gevolge hebben.

#### Algemene opmerkingen

De volgende informatie is van toepassing op de componenten Polydimethylsiloxaan:  
Metingen boven een temp. van 150 °C wezen uit, dat door een oxidatie proces een geringe hoeveelheid formaldehyde afgesplitst wordt.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

Overige informatie: Geen gegevens beschikbaar

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Overige informatie: Gegevens over Polydimethylsiloxaan:  
Siloxanen worden uit het water door sedimentering of absorptie aan slibdeeltjes verwijderd.



### 12.3 Bioaccumulatie

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:

Geen gegevens beschikbaar

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar

### 12.7 Andere schadelijke effecten

Algemene informatie: Niet in riolering en/of open water lozen, niet in de grond laten dringen.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

#### Product

Afvalcode: 07 06 99 = Afval van BFLG van vetten, smeermiddelen, zepen, detergenten, desinfecterende middelen en cosmetische producten  
BFLG = bereiding, formulering, levering en gebruik

Aanbeveling: Verwijderen naar een verbrandingsinstallatie voor gevaarlijke stoffen met in achtteneming van de officiële voorschriften.

#### Verpakking

Afvalcode: 15 01 02 = Kunststofverpakking

Aanbeveling: Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.  
Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:

niet van toepassing

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:

Niet beperkt

### 14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:

niet van toepassing





### 14.4 Verpakkingsgroep

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:

niet van toepassing

### 14.5 Milieugevaren

Milieugevaarlijk: Stof/mengsel is niet gevaarlijk voor het milieu volgens de criteria van de modelreglementen van de VN.

Mariene verontreiniger - IMDG:

nee

### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Nationale voorschriften - Nederland

Geen gegevens beschikbaar

#### Nationale voorschriften - EG-lidstaten

#### Markering van verpakking met inhoud $\leq$ 125mL



Signaalwoord: **Waarschuwing**

Gevarenaanduidingen: EUH208 Bevat Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen: niet van toepassing

Overige voorschriften en beperkingen:

Gebruiksbeperking overeenkomstig REACH bijlage XVII, nr.: 3, 75

### 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor dit mengsel is geen chemische veiligheidsbeoordeling noodzakelijk.



## RUBRIEK 16: Overige informatie

Tekst van de H-zinnen onder hoofdstuk 2 en 3:

H301 = Giftig bij inslikken.  
H302 = Schadelijk bij inslikken.  
H310 = Dodelijk bij contact met de huid.  
H314 = Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
H317 = Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H318 = Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
H319 = Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H330 = Dodelijk bij inademing.  
H400 = Zeer giftig voor in het water levende organismen.  
H410 = Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
EUH071 = Bijtend voor de luchtwegen.  
EUH208 = Bevat Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Datum eerste uitgifte: 6-5-2024

Opgesteld door: zie rubriek 1: Informatie

Afkortingen en acroniemen:

Acute Tox.: Acute toxiciteit  
ADN: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren  
ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg  
Aquatic Acute: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut  
Aquatic Chronic: Gevaar voor het aquatisch milieu - chronisch  
AS/NZS: Australische/Nieuw-Zeelandse norm  
BFLG: Bereiding, formulering, levering en gebruik  
CAS: Chemische abstracte service  
CFR: Wetboek van federale regels  
CLP: Indeling, etikettering en verpakking  
DMEL: Afgeleide dosis met minimaal effect  
DNEL: Afgeleide dosis zonder effect  
EG: Europese Gemeenschap  
EN: Europese Norm  
EQ: Uitgezonderde hoeveelheden  
EU: Europese Unie  
Eye Dam.: Oogbeschadiging  
Eye Irrit.: Irriteert de ogen  
IATA: Internationaal verbond van luchtvervoerders  
IATA-DGR: Internationaal verbond van luchtvervoerders – Regelgeving gevaarlijke goederen  
IBC Code: Internationale Code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren  
IMDG-code: Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee  
MARPOL: Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen  
M-factor: Vermenigvuldigingsfactor  
OSHA: Administratie van de Arbeidshygiëne en Arbeidsgeneeskunde  
PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch  
PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect  
REACH: Registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen  
RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen  
Skin Corr.: Irriterende werking op de huid  
Skin Irrit.: Irriteert de huid  
Skin Sens.: Sensibilisering van de huid  
TRGS: Technische regels voor gevaarlijke stoffen  
zPzB: Zeer persistente en zeer bioaccumulerende

De bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en betekenen geen garantie van de eigenschappen. Bestaande wetten en bepalingen moeten door de ontvanger van ons product op eigen verantwoordelijkheid worden nagekomen.