



FLUID &
POWDER
COATING

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti

S1-A

Materiaalinumero S1-A

Päivitetty: 16.1.2026
Versio: 1.0
Korvaa version: 0.0
Kieli: fi-FI
Tulostettu: 21.1.2026
Sivu: 1 -sta 10

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi: S1-A

Tämä käyttöturvallisuustiedote on voimassa seuraaville tuotteille:
39728 = S1-A

UFI: 6F00-Q072-U00E-4W1R

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Yleinen käyttö: Voiteluaine painoteollisuutta varten.
Valmiste on tarkoitettu yksinomaan teollisuuden käyttöön.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yrityksen nimi: Weitmann & Konrad GmbH & Co. KG
Katu/PL: Friedrich-List-Straße 20-24
Postinumero, paikkakunta: 70771 Leinfelden-Echterdingen
Saksa
WWW: www.weko.net
Sähköposti: service@weko.net
Puhelin: +49 (0) 7 11-7 98 80
Faksi: +49 (0) 7 11-7 98 81 14
Tiedotuksesta vastaava taho:
Sähköposti: weko-sicherheit@weko.net
Puhelin: +49-(0)7428-938221

1.4 Häätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus
Puhelin: +358 09 471 977

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus EY:n luokituksen 1272/2008 mukaisesti (CLP)

Eye Irrit. 2; H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

2.2 Merkinnät

Tunnusmerkintä (CLP)



Huomiosana: **Varoitus**

Vaaralausekkeet: H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.



FLUID &
POWDER
COATING

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti

S1-A

Materiaalinumero S1-A

Päivitetty: 16.1.2026
Versio: 1.0
Korvaa version: 0.0
Kieli: fi-FI
Tulostettu: 21.1.2026
Sivu: 2 -sta 10

Turvalausekkeet:	P264	Pese kädet ja kasvot huolellisesti käsittelyn jälkeen.
	P280	Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta.
	P305+P351+P338	JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
	P337+P313	Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Erityismerkintä

EUH208	Sisältää Sekoitus 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsoli-3-oni:sta ja 2-metyyli-2H-isotiatsoli-3-oni:sta (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
--------	---

2.3 Muut vaarat

Erityinen liukastumisvaara vuodon yhteydessä.
Seuraavat tiedot koskevat komponenttia Polydimetyylisiloksaani:
Mitattaukset yli 150 °C lämpötiloissa ovat osoittaneet, että oksidatiivisessa hajoamisessa vapautuu pieniä määriä formaldehydiä.

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet, PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset:

Tietoja ei saatavilla

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet: ei sovellettavissa

3.2 Seokset

Kemiallinen luonnehdinta: Polydimetyylisiloksaani (20% - 45%) - emulsio vedessä, sisältää vaha-emulsio

Vaaralliset aineosat:

Tunnisteet	Nimitys Luokitus	Sisältö
EY-nro 500-027-2 CAS 9043-30-5	Rasva-alkoholietoksilaatti C13 + 6 EO Eye Dam. 1; H318. Aquatic Chronic 3; H412.	< 3 %
luettelonro 611-341-5 CAS 55965-84-9	Sekoitus 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsoli-3-oni:sta ja 2-metyyli-2H-isotiatsoli-3-oni:sta (3:1) Acute Tox. 3; H301. Acute Tox. 2; H310. Acute Tox. 2; H330. Skin Corr. 1C; H314. Eye Dam. 1; H318. Skin Sens. 1A; H317. Aquatic Acute 1; H400. Aquatic Chronic 1; H410. (EUH071). Erityiset pitoisuusrajat (SCL): Skin Corr. 1C; H314: $C \geq 0,6 \%$ / Skin Irrit. 2; H315: $0,06 \% \leq C < 0,6 \%$ / Eye Dam. 1; H318: $C \geq 0,6 \%$ / Eye Irrit. 2; H319: $0,06 \leq C < 0,6 \%$ Skin Sens. 1A; H317: $C \geq 0,0015 \%$ M-kertoimet: Aquatic Acute 1: M = 100. Aquatic Chronic 1: M = 100.	< 0,0015 %

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset ohjeet: Ensiavun antaja: Muista suojata itsesi!
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.



Hengitettynä:	Jos hengitysvaikeuksia, siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Oireilujen esiintyessä pitkään hakeuduttava lääkärin hoitoon.
Ihoaltistuksen jälkeen:	Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä saippuaa ja vettä. Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. Ihoreaktioiden esiintyessä mentävä lääkäriin.
Roiskeet silmiin:	Avoimia silmiä on huuhdeltava juoksevilla vedellä 10–15 min. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Sen jälkeen hakeuduttava välittömästi silmälääkärin hoitoon.
Nieleminen:	Suu huuhdeltava välittömästi ja sen jälkeen juotava runsaasti vettä. Älkää ikinä antako tajuttomalle henkilölle mitään suun kautta. Oksennutettava. Oireilujen esiintyessä hakeuduttava lääkärin hoitoon.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Voi aiheuttaa allergisia reaktioita jo herkistyneille henkilöille.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet

Oireiden mukainen hoito.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet: Sammutusaine sovitettava paloalueeseen.

Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä:
Suoravesisuihku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalon sattuessa voi syntyä vaarallisia palokaasuja ja -höyryjä.
Veden haihduttua tulipalossa voi syntyä: formaldehydi, piidioksidi, hiilimonoksidi ja hiilidioksidi.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojaimet tulipalon varalle:

Käytettävä ympäröivästä ilmasta riippumatonta hengityslaitetta ja kemikaalisuojapukua.

Lisäohjeet:

Riskialttiit säiliöt on jäähdytettävä kylmällä vesisuihkulla.

Jos tulipalo ja ainemäärät ovat suuret: Evakuoï alue. Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.

Sammutusvettä ei saa päästää putkistoon, vesistöön tai maaperään.

Palojätteet ja saastunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten virallisten määräysten mukaan.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Vältettävä aineen koskettamista.

Jos mahdollista, vuoto on poistettava. Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.

Käytettävä sopivaa suojavarustusta. Ilman sopivaa suojavarustusta lähestyminen kielletty.

Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.



6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää pohjaveteen, vesistöön tai viemäriin.
Ilmoitettava viranomaisille tarvittaessa.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Otettava talteen mekaanisesti nestettä sitovalla materiaalilla (hiekkä, piimaa, happositoja, yleissitoja) ja toimitettava hävitettäväksi sopivissa säiliöissä.
Saastunut alue on puhdistettava vedellä ja saippualla.

Lisäohjeet: Erityinen liukastumisvaara vuodon yhteydessä.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso myös kohta 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Ohjeet tuotteen turvallisesta käsittelystä:

Työpaikalla ja varastossa on oltava hyvä ilmanvaihto. Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.
Käytettävä sopivaa suojavaarustusta.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.
Silmienhuuhtelupullo tai silmäsuihku pidettävä valmiina työpaikalla.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Vaatimukset varastointiolosuhteille ja säiliöille:

Säilytettävä tiukasti suljetussa astiassa, kuivassa ja ilmastoidussa paikassa, huoneenlämpötilassa, ei kuitenkaan alle 1 °C.
Suojattava kuumuudelta/auringonpaisteelta ja pakkaselta.
Säiliöt varastoitava pystyasennossa.

Tiedot yhteisvarastoinnista:

Ei saa varastoida vahvoille hapettimille kanssa.
Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Lisäohjeet: Ei sisällä työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen ylittäviä aineita.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Oltava hyvä ilmanvaihto tai käytettävä umpioitua laitteistoa.



Henkilökohtaiset suojavarusteet

Työperäisen altistumisen ehkäiseminen

Hengityksensuojaus:	Työpaikan raja-arvojen (HTP) ylittyessä käytettävä hengityssuojainta. Käytettävä A-tyyppistä suodatinta (= orgaanisten yhdisteiden höyryjä vastaan) SFS-EN 14387 mukaisesti. Hengityksensuojaimen suodatinluokan on ehdottomasti sovellettava maksimaaliseen haitta-ainepitoisuuteen (kaasu/höyry/aerosoli/partikkelit), joka voi syntyä tuotetta käsitellessä. Pitoisuuden ylittyessä täytyy käyttää eristävää hengityksensuojainta.
Käsiensuojaus:	Suojakäsineet SFS-EN ISO 374-1 mukaisesti. Käsinemateriaali: butyylikumi-Kerroksen vahvuus: 0,7 mm Läpäisy aika (maksimaalinen käyttöaika): 480 min. Käsineiden valmistajan antamia tietoja läpäisevyyksistä ja puhkaisemisajoista on noudatettava.
Silmiensuojaus:	Tiiviit suojalasit SFS-EN ISO 16321-1 mukaisesti.
Vartalonsuojaus:	Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.
Suojautumis- ja hygieniatoimenpiteet:	Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Silmienhuuhtelupullo tai silmäsuihku pidettävä valmiina työpaikalla.

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Katso "6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet".

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto 20 °C lämpötilassa ja 101,3 kPa

Väri:	nestemäinen Maidonvalkea
Haju:	Lievästi, ominainen
Sulamis- tai jäätymispiste:	0 °C
Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue:	> 100 °C
Syttvyys:	Tietoja ei saatavilla
Alempi ja ylempi räjähdyssraja:	Tietoja ei saatavilla
Leimahduspiste:	Tietoja ei saatavilla
Itsesyttymislämpötila:	Tietoja ei saatavilla
Hajoamislämpötila:	> 150°C
pH:	6 - 8
Kinemaattinen viskositeetti:	Tietoja ei saatavilla
Vesiliukoisuus:	20 °C:ssa: Täydellisesti sekoittuva
Jakautumiskerroin n-oktanoliväli (log-keskiarvo):	Tietoja ei saatavilla
Höyrynpaine:	Tietoja ei saatavilla
Tiheys:	20 °C:ssa: noin 0,99 g/mL
Höyryn suhteellinen tiheys:	Tietoja ei saatavilla



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti

S1-A

Materiaalinumero S1-A

Päivitetty: 16.1.2026

Versio: 1.0

Korvaa version: 0.0

Kieli: fi-FI

Tulostettu: 21.1.2026

Sivu: 6 -sta 10

Hiukkasten ominaisuudet:

Ei sovellettavissa

9.2 Muut tiedot

Räjähävyys:

Tietoja ei saatavilla

Palamista edistävät ominaisuudet:

Tietoja ei saatavilla

Itsesyttymislämpötila:

Tietoja ei saatavilla

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Katso alakohta "Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus".

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Vakaa seuraavissa varastointiolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Mitään vaarallisia reaktioita ei esiinny, kun tuotetta käsitellään ja se varastoidaan määräystenmukaisesti.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Suojattava kuumuudelta/auringonpaisteelta ja pakkaselta.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapettimet

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Terminen hajoaminen: Ei vaarallisia hajoamistuotteita, mikäli noudatetaan varastointi- ja käsittelymääräyksiä.
> 150°C



FLUID &
POWDER
COATING

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti

S1-A

Materiaalinumero S1-A

Päivitetty: 16.1.2026
Versio: 1.0
Korvaa version: 0.0
Kieli: fi-FI
Tulostettu: 21.1.2026
Sivu: 7 -sta 10

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Toksikologiset vaikutukset:

Lausunnot on johdettu yksittäisten komponenttien ominaisuuksista. Tuotteesta ei ole toksikologista tietoa.

Välitön myrkyllisyys (suun kautta): Tietojen puuttuminen.

Välitön myrkyllisyys (dermaali): Tietojen puuttuminen.

Välitön myrkyllisyys (inhalatiivinen): Tietojen puuttuminen.

Ihosoövyttävyy/ihoärsytys: Tietojen puuttuminen.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: Eye Irrit. 2; H319 = Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Hengitysteitä herkistävä: Tietojen puuttuminen.

Ihoa herkistävä: Luokituskriteerit eivät täyty saatavilla olevien tietojen perusteella.

Sisältää Sekoitus 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsoli-3-oni:sta ja 2-metyyli-2H-isotiatsoli-3-oni:sta (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset/Genotoksisuus: Tietojen puuttuminen.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Tietojen puuttuminen.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset: Tietojen puuttuminen.

Vaikutukset äidinmaitoon ja äidinmaidon kautta: Tietojen puuttuminen.

Elinkohtainen myrkyllisyys (yksittäinen altistuminen): Tietojen puuttuminen.

Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen): Tietojen puuttuminen.

Aspiraatiovaara: Tietojen puuttuminen.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet:

Tietoja ei saatavilla

Oireet

Roiskeet silmiin:

Jos välittömässä kosketuksessa silmien kanssa, voi esiintyä polttoa, kyyneliä ja punoitusta.

Yleiset huomautukset

Seuraavat tiedot koskevat komponenttia Polydimetyylisiloksaani:

Mitattaukset yli 150 °C lämpötiloissa ovat osoittaneet, että oksidatiivisessa hajoamisessa vapautuu pieniä määriä formaldehydiä.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Muut ohjeet: Tietoja ei saatavilla

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Muut ohjeet: Seuraavat tiedot koskevat komponenttia Polydimetyylisiloksaani:

Siloksaanit poistuvat vedestä sakkaantumisessa tai adsorptiolla lietteen hiukkasissa.



12.3 Biokertyvyys

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi:

Tietoja ei saatavilla

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei saatavilla

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tietoja ei saatavilla

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tietoja ei saatavilla

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Yleiset ohjeet:

Ei saa päästää pohjaveteen, vesistöön tai viemäriin.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote

Jätekoodi:

07 06 99 = Rasvojen, voiteiden, saippuoiden, pesu- ja puhdistusaineiden, desinfiointiaineiden ja kosmeettisten aineiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
VSJK = valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä

Suositus:

Hävitä paikallisten määräysten mukaisesti.
Ei saa hävittää yhdessä talousjätteen kanssa.

Pakkaus

Jätekoodi:

15 01 02 = Muovipakkaukset

Suositus:

Hävitä paikallisten määräysten mukaisesti.
Ei-saastuneet ja täysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrättää.

Kohta 14. Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

ei sovellettavissa

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

Ei rajoituksia

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

ei sovellettavissa



FLUID &
POWDER
COATING

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti

S1-A

Materiaalinumero S1-A

Päivitetty: 16.1.2026
Versio: 1.0
Korvaa version: 0.0
Kieli: fi-FI
Tulostettu: 21.1.2026
Sivu: 9 -sta 10

14.4 Pakkausryhmä

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

ei sovellettavissa

14.5 Ympäristövaarat

Ympäristölle vaarallinen: Aine/seos ei vaarallinen ympäristölle YK:n
mallimääraysten kriteerien mukaan.

Vesistömyrky: ei

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei vaarallinen aine näiden kuljetussäännösten mukaan.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Tietoja ei saatavilla

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kansalliset määräykset - Suomi

Tietoja ei saatavilla

Kansalliset määräykset - EY-jäsenvaltio

Pakkauksen merkintä, kun sisältö on <= 125 mL



Huomiosana:

Varoitus

Vaaralausekkeet:

EUH208

Sisältää Sekoitus 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsoli-3-oni:sta ja
2-metyyli-2H-isotiatsoli-3-oni:sta (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Turvalausekkeet:

ei sovellettavissa

Muut määräykset, rajoitukset ja säännökset:

Käyttörajoitus REACH-asetuksen liitteen XVII kohta nro: 3, 75

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tälle seokselle ei tarvita kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16: Muut tiedot

Luokitusmenettely:

Fysikaaliset vaarat: tutkimustietojen perusteella

Terveysvaarat, ympäristövaarat: laskentamenetelmä



FLUID &
POWDER
COATING

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti

S1-A

Materiaalinumero S1-A

Päivitetty: 16.1.2026
Versio: 1.0
Korvaa version: 0.0
Kieli: fi-FI
Tulostettu: 21.1.2026
Sivu: 10 -sta 10

H-lausekkeiden sanamuoto kohdassa 2 ja 3:

H301 = Myrkyllistä nieltynä.
H310 = Tappavaa joutuessaan iholle.
H314 = Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H317 = Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 = Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319 = Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H330 = Tappavaa hengitettynä.
H400 = Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 = Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412 = Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH071 = Hengityselimiä syövyttävää.
EUH208 =
Sisältää Sekoitus 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsoli-3-oni:sta ja
2-metyyli-2H-isotiatsoli-3-oni:sta (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Luontipäivämäärä: 16.1.2026

Tiedotteen laativa taho: katso kohta 1: Tiedotuksesta vastaava taho

Lyhenteet ja akronyymit: Acute Tox.: Välitön myrkyllisyys
ADN: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista
ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista
AGW: Työpaikan raja-arvo
Aquatic Acute: Vaarallisuus vesiympäristölle - akuutti
Aquatic Chronic: Vaarallisuus vesiympäristölle - krooninen
AS/NZS: Australia/Uuden-Seelannin standardit
CAS: Kemiallinen tiivistelmäpalvelu
CFR: Liittovaltion asetusten säännöstö
CLP: Luokitus, merkinnät ja pakkaaminen
DMEL: Johdettu vähimmäisvaikutustaso
DNEL: Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EmS: Hätätilanteissa noudatettavat menetelmät vaarallisia aineita kuljettavilla aluksilla
EN: Eurooppalaisella standardilla
EQ: Ennakoidut määrät
EU: Euroopan unioni
EY: Euroopan yhteisöt
Eye Dam.: Silmien vauriot
Eye Irrit.: Ärsyttää silmiä
HTP: Haitalliseksi tunnettu pitoisuus
IATA: Kansainvälinen ilmakuljetusliitto
IATA-DGR: Kansainvälinen ilmakuljetusliitto – Vaarallisten aineiden kuljetussäännöt
IBC Code: Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö
IMDG Code: Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva säännöstö
IMO: Kansainvälinen merenkulkujärjestö
INN: kansainvälinen yleisnimi
MARPOL: Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisestä
OSHA: Työturvallisuus- ja terveysvirasto
PBT: Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen
PNEC: Ennustettu vaikutukseton pitoisuus
REACH: Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset
RID: Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevat määräykset
Skin Corr.: Ihosyövyttävyyys
Skin Irrit.: Ärsyttää ihoa
Skin Sens.: Ihoa herkistävä
tekijä M: Kertolaskukerroin
TRGS: Vaarallisia aineita koskevat tekniset ohjeet
vPvB: Erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti biokertyviä
VSJK: Valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä
WEL: Työpaikan raja-arvot

Tämän tiedotteen tiedot on koottu parhaan tietämyksen mukaisesti ja ovat ajan tasalla. Ne eivät kuitenkaan takaa tuotteen tiettyjen ominaisuuksien noudattamista.