



FLUID &
POWDER
COATING

BIZTONSÁGI ADATLAP

sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2020/878 szerint

S1-A

Anyagszám S1-A

Módosítás dátuma: 2026.1.16
Változat: 1.0
A következő verzió helyébe lép: 0.0
Nyelv: hu-HU
Nyomtatás dátuma: 2026.1.21

Oldal: 1 -től 11

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Kereskedelmi név: S1-A

Ez a Biztonsági adatlap a következő termékekre érvényes:
39728 = S1-A

UFI: 6F00-Q072-U00E-4W1R

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Általános felhasználás: Sikosító szer a nyomdaipar számára.
A termék kizárólag ipari használatra készült.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó cég neve: Weitmann & Konrad GmbH & Co. KG

Utca/postafiók: Friedrich-List-Straße 20-24

Postai irányítószám, Város:

70771 Leinfelden-Echterdingen

Németország

WWW: www.weko.net

E-mail: service@weko.net

Telefon: +49 (0) 7 11-7 98 80

Telefax: +49 (0) 7 11-7 98 81 14

Felvilágosító rész: E-mail: weko-sicherheit@weko.net

Telefon: +49-(0)7428-938221

1.4 Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztatói Szolgálat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.,
Telefon: +36 80 201199

2.SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás

Eye Irrit. 2; H319 Súlyos szemirritációt okoz.

2.2 Címkézési elemek

Címkézés (CLP)



Figyelmeztetés:

Figyelem

Figyelmeztető mondatok: H319

Súlyos szemirritációt okoz.



BIZTONSÁGI ADATLAP

sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2020/878 szerint

S1-A

Anyagszám S1-A

Módosítás dátuma: 2026.1.16
Változat: 1.0
A következő verzió helyébe lép: 0.0
Nyelv: hu-HU
Nyomtatás dátuma: 2026.1.21

Oldal: 2 -től 11

Övintézkedésre vonatkozó mondatok:

- P264 A használatot követően a kezeket és az arcot alaposan meg kell mosni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Kiegészítő címkeelemek

- EUH208 Keverék a következőkből 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1)-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

2.3 Egyéb veszélyek

Különösen nagy az elcsúszás veszélye a termék kiömléskor/elszóródása esetén.
A következő adatok az összetevőkre vonatkoznak Polidimetil-sziloxán:
Mérések szerint: kb. 150 °C feletti hőmérsékleten, oxidatív hatás következtében, csekély mennyiségű formaldehid keletkezik.

Endokrin károsító tulajdonságok, A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

Nem állnak rendelkezésre adatok

3.SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.1 Anyagok: nem alkalmazható

3.2 Keverékek

Kémiai tulajdonságok: Polidimetil-sziloxán (20% - 45%) - emulzió vízben, tartalmaz Viasz-emulzió

Veszélyes összetevők:

Azonosítók	Megjelölés Besorolás	Tartalom
EK sz. 500-027-2 CAS 9043-30-5	Zsírákohl-etoxilat C13 + 6 EO Eye Dam. 1; H318. Aquatic Chronic 3; H412.	< 3 %
listasz. 611-341-5 CAS 55965-84-9	Keverék a következőkből 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) Acute Tox. 3; H301. Acute Tox. 2; H310. Acute Tox. 2; H330. Skin Corr. 1C; H314. Eye Dam. 1; H318. Skin Sens. 1A; H317. Aquatic Acute 1; H400. Aquatic Chronic 1; H410. (EUH071). Egyedi koncentrációs határértékek (SCL): Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 % / Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % / Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 % / Eye Irrit. 2; H319: 0,06 ≤ C < 0,6 % Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % M-tényezők: Aquatic Acute 1: M = 100. Aquatic Chronic 1: M = 100.	< 0,0015 %

A H- és EUH-mondatok szövege: lásd 16. szakasz.



4.SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános utalások:	Elsősegélynyújtó: Az önvédelemre ügyelni kell! Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Belélegzés után:	Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Tartós panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.
Bőrrel való érintkezés után:	Ha az anyag bőrre kerül, bő vízzel és szappannal azonnal le kell mosni. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. Bőrreakciók esetén orvoshoz kell fordulni.
Szembe jutás után:	Nyitott szemhéjjal a szemet azonnal 10-15 percen át folyóvízzel öblíteni. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ezt követően haladéktalanul szemorvoshoz fordulni.
Lenyelés után:	Rögtön a száját kiöblíteni és sok vizet itatni. Eszméletlen személynek soha sem szabad semmit szájon át adni. Hánytatni Panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Súlyos szemirritációt okoz.
Már érzékennyé vált személyeknél allergiás reakciókat válthat ki.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.

5.SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag:	Az oltószereket a tűz környezetének megfelelően kell kiválasztani.
Biztonsági okokból alkalmatlan oltósz:	Nagynyomású vízszugár

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén veszélyes füstgázok és gőzök képződhetnek.
Tűz esetén a víz elpárolgása után a következő keletkezhet: formaldehid, szilíciumdioxid, szén-monoxid és szén-dioxid.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges felszerelések tűzoltásnál:	Környezeti levegőtől független légzésvédőt és vegyellenálló védőruhát kell hordani.
Kiegészítő adatok:	A veszélyeztetett edényzeteket vízpermettel kell hűteni. Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni. Az oltóvizet nem szabad a csatornarendszerbe, a talajba, vagy vizekbe engedni. Az égési maradványok és a kontaminálódott oltóvíz hulladékkezelését a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell intézni.



6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

A köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Az anyaggal való érintkezést el kell kerülni.
Ha lehetséges, a szivárgást meg kell szüntetni. Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni.
Alkalmas védőfelszerelést kell hordani. A nem védett személyeket távol kell tartani.
A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Talajvízbe, élővízbe vagy csatornába engedni nem szabad.
Szükség esetén az illetékes hatóságot kell értesíteni.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Folyadékkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő, univerzálkötő) mechanikusan felitatni és alkalmas tartályokban ártalmatlanításra elszállítani.
A szennyezett területet vízzel és szappannal tisztítani kell.

Kiegészítő utalások: Különösen nagy az elcsúszás veszélye a termék kiömléskor/elszóródása esetén.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd még a(z) 8 és 13 szakasz.

7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Utalások a biztonságos kezeléshez:

A raktár és a munkahely jó szellőztetéséről gondoskodni kell. A köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Alkalmas védőfelszerelést kell hordani.
A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
A szemöblítő palackot és a szemzuhanyt készenlétben kell tartani a munkavégzés helyén.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Raktárterek és tartályok követelményei:

Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen, szobahőmérsékleten, 1 °C felett tartandó.
Hőtől/napsugárzástól és fagytól óvni kell.
A tartályt függőlegesen kell tárolni.

Utalások az együtt-tárolásra:

Nem szabad erős oxidálószerrel együtt tárolni.
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nem állnak rendelkezésre információk.



FLUID &
POWDER
COATING

BIZTONSÁGI ADATLAP

sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2020/878 szerint

S1-A

Anyagszám S1-A

Módosítás dátuma: 2026.1.16
Változat: 1.0
A következő verzió helyébe lép: 0.0
Nyelv: hu-HU
Nyomtatás dátuma: 2026.1.21

Oldal: 5 -től 11

8.SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Kiegészítő utalások: Nem tartalmaz munkahelyi határértékkel rendelkező anyagokat.

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Jó szellőzést ill. elszívást kell biztosítani, vagy teljesen zárt berendezésekkel kell dolgozni.

Egyéni védelem

Foglalkozási expozíció ellenőrzése

Légzésvédő: WEL-határárértékek túllépésekor légzésvédőt kell használni.
A típusú (=szerves vegyületek gőzei ellen), EN 14387 szerinti szűrőbetétet kell használni.
A légzésvédő szűrő osztályát feltétlenül ahhoz a legnagyobb károsanyag-koncentrációhoz (gáz/gőz/aeroszol/részecskék) kell igazítani, amely a termékkel való munkavégzés során keletkezhet. A konc. túllépése esetén a független légzőkészüléket kell használni!

Kézvédelem: Védőkesztyű az EN ISO 374-1 szerint.
Kesztyűanyag: butilkaucsuk-Rétegvastagság: 0,7 mm
Átcsapási idő: 480 min.
A védőkesztyű gyártójának áteresztőképességre és átszakadási időre vonatkozó adatait figyelembe kell venni.

Szemvédelem: Szorosan záródó védőszemüveg az EN ISO 16321-1 szerint.

Testvédelem: Megfelelő védőruházatot kell viselni.

Óv- és egészségügyi intézkedések:
A köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
A szemöblítő palackot és a szemzuhanyt készenlétben kell tartani a munkavégzés helyén.

A környezeti expozíció ellenőrzése

Lásd "6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések".

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Aggregát állapota 20 °C hőmérsékleten és 101,3 kPa-nál
folyékony

Szín: Tejes, fehér

Szag: Gyenge, jellemző

Olvaspont/fagyáspont: 0 °C

Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány:
> 100 °C

Gyúlékonyság: Nem állnak rendelkezésre adatok

Felső és alsó robbanási határértékek: Nem állnak rendelkezésre adatok

Lobbanáspont: Nem állnak rendelkezésre adatok

Öngyulladás hőmérséklet: Nem állnak rendelkezésre adatok

Bomlási hőmérséklet: > 150°C

pH: 6 - 8



FLUID &
POWDER
COATING

BIZTONSÁGI ADATLAP

sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2020/878 szerint

S1-A

Anyagszám S1-A

Módosítás dátuma: 2026.1.16
Változat: 1.0
A következő verzió helyébe lép: 0.0
Nyelv: hu-HU
Nyomtatás dátuma: 2026.1.21

Oldal: 6 -tól 11

Kinematikus viszkozitás:	Nem állnak rendelkezésre adatok
Vízoldhatóság:	20 °C -nál: Teljes mértékben elegyíthető
N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték):	Nem állnak rendelkezésre adatok
Gőznyomás:	Nem állnak rendelkezésre adatok
Sűrűség:	20 °C -nál: kb. 0,99 g/mL
Relatív gőzsűrűség:	Nem állnak rendelkezésre adatok
Részecskejellemzők:	Nem alkalmazható

9.2 Egyéb információk

Robbanásveszélyes tulajdonságok:	Nem állnak rendelkezésre adatok
Égést tápláló tulajdonságok:	Nem állnak rendelkezésre adatok
Öngyulladás hőmérséklet:	Nem állnak rendelkezésre adatok

10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Lásd a "Veszélyes reakciók lehetősége" alfejezetet.

10.2 Kémiai stabilitás

A megadott raktározási feltételek alatt stabil

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Rendeltetésszerű kezelésnél és raktározásnál veszélyes reakciók nem lépnek föl.

10.4 Kerülendő körülmények

Hőtől/napsugárzástól és fagytól óvni kell.

10.5 Nem összeférhető anyagok

Erős oxidálószer

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Nincsenek veszélyes bomlástermékek, ha a raktározásra és kezelésre vonatkozó előírásokat betartják.

Termikus bomlás: > 150°C



11.SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Toxikológiai hatások: A nyilatkozatok az egyes komponensek tulajdonságaiból vannak levezetve. Magáról a termékről nincsenek toxikológiai adatok.

Akut toxicitás (orális): Adatok hiánya.

Akut toxicitás (dermális): Adatok hiánya.

Akut toxicitás (belélegzéses): Adatok hiánya.

Bőrkorrózió/bőrirritáció: Adatok hiánya.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Eye Irrit. 2; H319 = Súlyos szemirritációt okoz.

Légzőszervi szenzibilizáció: Adatok hiánya.

Bőrszenzibilizáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Keverék a következőkből 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1)-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Csírasejt-mutagenitás/Genotoxicitás: Adatok hiánya.

Rákkeltő hatás: Adatok hiánya.

Reprodukciós toxicitás: Adatok hiánya.

Az anyatejre és azon keresztül kifejtett hatások: Adatok hiánya.

Specifikus célszervi toxicitás (egyszeri expozíció): Adatok hiánya.

Specifikus célszervi toxicitás (ismételt expozíció): Adatok hiánya.

Aspirációs veszély: Adatok hiánya.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok: Nem állnak rendelkezésre adatok

Tünetek

Szembejutás esetén:
Közvetlenül szembe jutva égést, könnyezést és vörösödést válthat ki.

Általános megjegyzések

A következő adatok az összetevőkre vonatkoznak Polidimetil-sziloxán:
Mérések szerint: kb. 150 °C feletti hőmérsékleten, oxidatív hatás következtében, csekély mennyiségű formaldehid keletkezik.

12.SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

További utalások: Nem állnak rendelkezésre adatok

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

További utalások: A következő adatok az összetevőkre vonatkoznak Polidimetil-sziloxán:
A sziloxánok az iszaprészekkéken végzett szedimentálás vagy adszorpció révén kerülnek eltávolításra a vízből.



FLUID &
POWDER
COATING

BIZTONSÁGI ADATLAP

sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2020/878 szerint

S1-A

Anyagszám S1-A

Módosítás dátuma: 2026.1.16
Változat: 1.0
A következő verzió helyébe lép: 0.0
Nyelv: hu-HU
Nyomtatás dátuma: 2026.1.21

Oldal: 8 -tól 11

12.3 Bioakkumulációs képesség

Megosztlási hányados: n-oktanol/víz:

Nem állnak rendelkezésre adatok

12.4 A talajban való mobilitás

Nem állnak rendelkezésre adatok

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem állnak rendelkezésre adatok

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Nem állnak rendelkezésre adatok

12.7 Egyéb káros hatások

Általános utalások: Talajvízbe, élővízbe vagy csatornába engedni nem szabad.

13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

Hulladékkulcs száma: 07 06 99 = Zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszeres és kozmetikumok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok
EEFA = előállítás, elkészítés, forgalmazás és alkalmazás

Ajánlás: Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.
Nem szabad a kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

Csomagolás

Hulladékkulcs száma: 15 01 02 = Műanyag csomagolási hulladékok
Ajánlás: Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.
A nem szennyezett és maradéktalanul kiürített göngyölegek újrahasznosíthatóak.

14. szakasz. Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-szám vagy azonosító szám

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
tárgytalan

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
Nem korlátozott

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
tárgytalan



FLUID &
POWDER
COATING

BIZTONSÁGI ADATLAP

sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2020/878 szerint

S1-A

Anyagszám S1-A

Módosítás dátuma: 2026.1.16
Változat: 1.0
A következő verzió helyébe lép: 0.0
Nyelv: hu-HU
Nyomtatás dátuma: 2026.1.21

Oldal: 9 -től 11

14.4 Csomagolási csoport

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:

tárgytalan

14.5 Környezeti veszélyek

Környezetre veszélyes: Az anyag/a keverék nem veszélyes-e a környezetre az ENSZ-mintaszabályzatok kritériumai szerint.

Tengert szennyező - IMDG:

nem

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem állnak rendelkezésre adatok

15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Nemzeti előírások - Magyarország

2000. évi XXV törvény
44/2000. (XII.27) EüM rendelet
25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM rendelet
25/2006. (II.3) Korm. rendelet
280/2008. (XI.28) Korm. rendelet
219/2011. (X.20) Korm. rendelet
38/2009. (VIII.27) KHEM rendelet
7/2010. (III.31) KvVM rendelet

További előírások, korlátozások és rendeletek:

Nem állnak rendelkezésre adatok

Nemzeti előírások - EK tagállamai

A csomagolás megjelölése <= 125mL tartalomnál



Figyelmeztetés:

Figyelem

Figyelmeztető mondatok: EUH208

Keverék a következőkből 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1)-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

tárgytalan

További előírások, korlátozások és rendeletek:

Felhasználási korlátozás a REACH XVII. számú mellékletének megfelelően: 3, 75

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Erre a keverék nem szükséges anyagbiztonsági véleményezés.



FLUID &
POWDER
COATING

BIZTONSÁGI ADATLAP

sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2020/878 szerint

S1-A

Anyagszám S1-A

Módosítás dátuma: 2026.1.16
Változat: 1.0
A következő verzió helyébe lép: 0.0
Nyelv: hu-HU
Nyomtatás dátuma: 2026.1.21

Oldal: 10 -tól 11

16.SZAKASZ: Egyéb információk

Besorolási eljárás: Fizikai veszélyek: vizsgálati adatok alapján
Az egészséget fenyegető veszélyek, környezeti veszélyek: számítási módszer

Az H mondatok szó szerint a 2 és 3 bekezdésben:

H301 = Lenyelve mérgező.
H310 = Bőrrel érintkezve halálos.
H314 = Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H317 = Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 = Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 = Súlyos szemirritációt okoz.
H330 = Belélegezve halálos.
H400 = Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 = Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412 = Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
EUH071 = Maró hatású a légutakra.
EUH208 =
Keverék a következőkből 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1)-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Az első változat dátuma: 2026.1.16

Adatlapot kiállító részleg: lásd 1. szakasz: Felvilágosító rész

Rövidítések és betűszavak:

Acute Tox.: Akut toxicitás
ADN: Veszélyes áruk nemzetiközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás
ADR: Veszélyes áruk nemzetiközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás
AGW: Munkahelyi határérték
Aquatic Acute: A vízi környezetre veszélyes - akut
Aquatic Chronic: A vízi környezetre veszélyes - krónikus
AS/NZS: Ausztrál/Új-Zélandi szabvány
CAS: Kémiai absztrakt szolgáltatás
CFR: Szövetségi Törvénykönyve
CLP: Osztályozás, címkézés és csomagolás
DMEL: Származtatott minimális hatást okozó szint
DNEL: Származtatott hatásmentes szint
EEFA: Előállítás, elkészítés, forgalmazás és alkalmazás
EK: Európai Közösségek
EmS: Vészhelyzetben követendő eljárások a veszélyes árut szállító hajókon
EN: Európai szabvány
EQ: Kivételes mennyiségek
EU: Európai Unió
Eye Dam.: Szemkárosodás
Eye Irrit.: Irritációs hatás a szemre
IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
IATA-DGR: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség – Veszélyes Áruk Előírásai
IBC Code: Veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat
IMDG Code: A Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe
IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet
INN: nemzetközi nem védett név
MARPOL: Nemzetközi egyezmény a hajók okozta szennyezés megelőzéséről
M-faktor: Szorozótényező
OSHA: Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi igazgatás
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció
REACH: Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása
RID: Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat
Skin Corr.: Maró hatás a bőrre
Skin Irrit.: Irritációs hatás a bőrre
Skin Sens.: Bőrszenzibilizáció
TLV: Küszöbérték
TRGS: Műszaki szabályok a veszélyes anyagok tekintetében
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív



FLUID &
POWDER
COATING

BIZTONSÁGI ADATLAP

sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2020/878 szerint

S1-A

Anyagszám S1-A

Módosítás dátuma: 2026.1.16
Változat: 1.0
A következő verzió helyébe lép: 0.0
Nyelv: hu-HU
Nyomtatás dátuma: 2026.1.21

Oldal: 11 -től 11

WEL: Munkahelyi határértékek

A jelen adatlap adatait a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze és ezek megfelelnek az átdolgozás időpontjában rendelkezésre álló ismerteknek. A közölt adatok jogi szempontból nézne nem biztosítják a termék bizonyos tulajdonságait.