



FLUID &
POWDER
COATING

OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) 2020/878

S1-A

Materjali number S1-A

Redigeeritud: 16.1.2026

Versioon: 1.0

Asendab versiooni: 0.0

Keel: et-EE

Trükitud: 21.1.2026

Lk: 1 -st 10

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1 Tootetähis

Toote kaubanduslik nimetus:

S1-A

Käesolev ohutuskaart kehtib kõigi järgmiste toodete kohta:

39728 = S1-A

UFI:

6F00-Q072-U00E-4W1R

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Üldotstarbeline:

Libiaine trükitööstuse jaoks.

Toode on mõeldud üksnes tööstuslikuks kasutuseks.

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Äriühingu identifitseerimine:

Weitmann & Konrad GmbH & Co. KG

Tänav/postkast:

Friedrich-List-Straße 20-24

Sihtnumber, koht:

70771 Leinfelden-Echterdingen

Saksamaa

WWW:

www.weko.net

E-post:

service@weko.net

Telefon:

+49 (0) 7 11-7 98 80

Faks:

+49 (0) 7 11-7 98 81 14

Teavet annab:

E-kiri: weko-sicherheit@weko.net

Telefon: +49-(0)7428-938221

1.4 Hädaabitelefoni number

Estonian Poison Information Centre

Telefon: 16662

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon vastavalt EÜ-määrusele 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2; H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.

2.2 Märgistuselemendid

Märgistamine (CLP)



Tunnussõna:

Hoiatus

Ohulaused:

H319

Põhjustab tugevat silmade ärritust.



FLUID &
POWDER
COATING

OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) 2020/878

S1-A

Materjali number S1-A

Redigeeritud: 16.1.2026
Versioon: 1.0
Asendab versiooni: 0.0
Keel: et-EE
Trükitud: 21.1.2026
Lk: 2-st 10

Hoiatuslaused:	P264	Pärast käitlemist pesta hooliga käsi ja nägu.
	P280	Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille.
	P305+P351+P338	SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
	P337+P313	Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

Erimärgistus

EUH208	Sisaldab Segu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
--------	---

2.3 Muud ohud

Väljavoolanud/mahaloksunud ainek põhjustatud suur libisemisoht.
alljärgnev teave käib koostisosa kohta Polüdimetüülsiloksaan:
Temperatuuridel alates ca 150 °C tehtud mõõtmised on näidanud, et oksüdatiivsel lagunemisel lõhustub väike kogus formaldehüüdi.

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused, Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine:
Andmed pole kättesaadavad

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

3.1 Ained: ei ole rakendatav

3.2 Segud

Keemiline iseloomustus: Polüdimetüülsiloksaan (20% - 45%) - emulsioon vees, sisaldab vaha-emulsioon

Ohtlikud koostisained:

Tähised	Nimetus Klassifitseerimine	Sisaldus
EÜ nr 500-027-2 CAS 9043-30-5	Rasvalkoholi etoksülaad C13 + 6 EO Eye Dam. 1; H318. Aquatic Chronic 3; H412.	< 3 %
loetelunr 611-341-5 CAS 55965-84-9	Segu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (3:1) Acute Tox. 3; H301. Acute Tox. 2; H310. Acute Tox. 2; H330. Nahasöövitav 1C; H314. Eye Dam. 1; H318. Skin Sens. 1A; H317. Aquatic Acute 1; H400. Aquatic Chronic 1; H410. (EUH071). Spetsiifilised kontsentratsiooni piirid (SCL): Nahasöövitav 1C; H314: $C \geq 0,6 \%$ / Skin Irrit. 2; H315: $0,06 \% \leq C < 0,6 \%$ / Eye Dam. 1; H318: $C \geq 0,6 \%$ / Eye Irrit. 2; H319: $0,06 \leq C < 0,6 \%$ Skin Sens. 1A; H317: $C \geq 0,0015 \%$ Korrutustegurid: Aquatic Acute 1: M = 100. Aquatic Chronic 1: M = 100.	< 0,0015 %

Kogu H- ja EUH-ohutusnõudeksti sõnastus: vt. 16. jagu.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldised juhised: Esmaabiandja: Pöörata tähelepanu enesekaitsele!
Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.



Sissehingamisel:	Hingamisraskuste korral toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. Püsivate vaevuste korral pöörduda arsti poole.
Nahale sattumisel:	Nahale sattumisel pesta kohe rohke vee ja seebiga. Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Nahareaktsioonide korral pöörduge arsti poole.
Silma sattumisel:	Avatud laugudega silmi tuleb kohe 10 kuni 15 minutit voolava vee all loputada. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Pöörduda viivitamatult silmaarsti poole.
Allaneelamisel:	Loputada kohe suud ja juua rohkelt vett. Teadvusetus olekus kannatanule ei tohi kunagi midagi suu kaudu manustada. Kutsuda esile oksendamine. Kaebuste korral pöörduda arsti poole.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Tundlikel isikutel võivad tekkida allergianähud.

4.3 Mäрге igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Sümptomaatiline ravi.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid:
Tulekustutusvahendid kohandada ümbrusega.

Ohutuse seisukohast ebasobivad kustutusvahendid:
Tugev veejuga

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

Tulekahju korral võivad tekkida ohtlikud põlemisgaasid ja aurud.
Tulekahju korral võivad pärast vee aurustumist tekkida: formaldehüüd, ränidioksiid, süsinikmonooksiid ja süsinikdioksiid.

5.3 Nõuanded tuletõrjutele

Spetsiaalne kaitsevarustus tulekahju kustutamisel:
Kanda väliskeskonnast isoleerivat hingamisaparaati ja kemikaalikindlat kaitseülikonda.

Lisateave:
Ohustatud mahuteid jahutada pihustatud veega.
Suure tulekahju korral ning kui on tegemist suurte kogustega: ala evakueerida.
Plahvatusohu tõttu teha kustutustöid eemalt.
Vältida kustutusvee sattumist kanalisatsiooni, pinnasesse või veekogudesse.
Põlengul tekkinud jäätmed ja saastunud kustutusvesi tuleb kahjutustada vastavalt siseriiklikele ametkondlikele eeskirjadele.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Vältida kokkupuudet ainega.
Võimaluse korral kõrvaldada lekked. Tagada piisav ventilatsioon.
Kanda sobivat kaitsevarustust. Hoida kaitsevahenditeta isikud eemal.
Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.



6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Vältida põhjavette, veekogudesse või kanalisatsiooni sattumist.
Vajaduse korral teavitada pädevaid riigiasutusi.

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda mehaaniliselt vedelikku siduva materjali (liiv, diatomiit, universaalsed sidujad) abil ja viia sobivates mahutites jäätmekäitluskohta.
Saastunud ala pesta vee ja seebiga.

Lisateave: Väljavoolanud/mahaloksunud ainekist põhjustatud suur libisemiskoht.

6.4 Viited muudele jagudele

Vt lisaks jagu 8 ja 13.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Ohutu käitlemise juhised: Tagada, et laoruumid ja töökohad oleksid hästi ventileeritud. Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kanda sobivat kaitsevarustust.
Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Pärast käitlemist pesta hoolega käsi. Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
Silmaloputusvedelik või silmadušš peavad olema tööruumis käepärast.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nõuded laoruumidele ja mahutitele:

Hoida pakend tihedalt suletuna kuivas ja hästi ventileeritavas kohas temperatuuril mitte alla 1 °C.
Kaitsta kuumuse/päikesekiirguse ja külma eest.
Hoida pakend püstises asendis.

Koosladustamise juhised: Mitte hoida koos tugevate oksüdeerijatega.
Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

7.3 Erikasutus

Teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Lisateave: Ei sisalda aineid, millel oleks kutsealase kokkupuute piirnormide väärtused.

8.2 Kokkupuute ohjamine

Tagada hea ventilatsioon või väljatõmbeventilatsioon ja töötada täielikult suletud süsteemidega.



Isikukaitse

Kokkupuute ohjamine töökeskkonnas

Hingamiselundite kaitse:	Töökeskkonna ohtlike ainete piirnормi ületamise korral tuleb kanda hingamiselundite kaitsevahendit. Kasutage standardi EN 14387 A-tüübile vastavat filtrit (= orgaaniliste ainete aurude eest kaitsmiseks). Hingamisteede kaitsevahendi filtri tüüp tuleb tingimata kohandada maksimaalse saasteainete kontsentratsiooniga (gaas/aur/aerosool/osakesed), mis võib selle toote käitlemisel tekkida. Kontsentratsiooni ületamisel kasutada väliskeskkonnast isoleerivat hingamisaparaati.
Käte kaitsmine:	Standardile EN ISO 374-1 vastavad kaitsekindad. Kindamaterjal: butüülkautšuk-Kihi paksus: 0,7 mm Läbiimbumise aeg (maksimaalne kandmisaeg): 480 min. Järgida valmistaja antud teavet kemikaali kindamaterjalist läbiimbumise aja ja kinnaste kasutusaja kohta.
Silmakaitse:	Standardile EN ISO 16321-1 vastavad tihedalt liibuvad kaitseprillid.
Naha kaitsmine:	Kanda sobivat kaitseriietust.
Kaitse- ja hügieenimeetmed:	Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Pärast käitlemist pesta hoolega käsi. Silmaloputusvedelik või silmadušš peavad olema tööruumis käepärast.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Vt "6.2 Keskkonnakaitse meetmed".

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Agregaatolek 20 °C ja 101,3 kPa juures	vedel
Värv:	Piimvalge
Löhn:	Nõrgalt, iseloomulik
Sulamis-/külmumispunkt:	0 °C
Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisivahemik:	> 100 °C
Tuleohtlikkus:	Andmed pole kättesaadavad
Alumine ja ülemine plahvatuspiir:	Andmed pole kättesaadavad
Leekpunkt:	Andmed pole kättesaadavad
Isesüttimistemperatuur:	Andmed pole kättesaadavad
Lagunemistemperatuur:	> 150°C
pH:	6 - 8
Kinemaatiline viskoossus:	Andmed pole kättesaadavad
Lahustuvus vees:	juures 20 °C: Täielikult segunev
N-oktanol/vesi jaotustegur (logaritmiline väärtus):	Andmed pole kättesaadavad
Aururõhk:	Andmed pole kättesaadavad
Tihedus:	juures 20 °C: ca 0,99 g/mL



FLUID &
POWDER
COATING

OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) 2020/878

S1-A

Materjali number S1-A

Redigeeritud: 16.1.2026

Versioon: 1.0

Asendab versiooni: 0.0

Keel: et-EE

Trükitud: 21.1.2026

Lk: 6 -st 10

Auru suhteline tihedus:

Andmed pole kättesaadavad

Osakeste omadused:

Ei ole rakendatav

9.2 Muu teave

Plahvatusohtlikkus:

Andmed pole kättesaadavad

Oksüdeerivad omadused:

Andmed pole kättesaadavad

Isesüttimistemperatuur:

Andmed pole kättesaadavad

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1 Reaktsioonivõime

Vt alajagu "Ohtlike reaktsioonide võimalikkus".

10.2 Keemiline stabiilsus

Soovituslikes ladustamistingimustes stabiilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik reaktsioon puudub, kui käsitseda ja säilitada vastavalt sätetele.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida

Kaitsta kuumuse/päikesekiirguse ja külma eest.

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Hoidmise ja käitlemise eeskirjade järgimise korral ohtlike laguprodukte ei teki.

Terminline lagunemine:

> 150°C



11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Toksikoloogilised mõjud: See info on tuletatud üksikkomponentide omadustest. Toote, kui terviku, kohta puuduvad toksikoloogilised andmed.

Akuutne toksilisus (oraalne): Andmete puudumisest.

Akuutne toksilisus (dermaalne): Andmete puudumisest.

Akuutne toksilisus (inhalatsiooniline): Andmete puudumisest.

Nahka söövitav/ärritav: Andmete puudumisest.

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav: Eye Irrit. 2; H319 = Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Hingamiselundite sensibiliseerimine: Andmete puudumisest.

Naha sensibiliseerimine: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Sisaldab Segu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Mutageensus sugurakkudele/Genotoksilisus: Andmete puudumisest.

Kantserogeensus: Andmete puudumisest.

Reproduktiivtoksisilisus: Andmete puudumisest.

Mõju emapiimale ja selle kaudu: Andmete puudumisest.

Mürgisus sihtelundi suhtes (ühekordne kokkupuude): Andmete puudumisest.

Mürgisus sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude): Andmete puudumisest.

Hingamiskahjustus: Andmete puudumisest.

11.2 Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused:

Andmed pole kättesaadavad

Sümptomid

Silmadega kokkupuute järel:

Vahetu kontakti korral silmadega võib põhjustada kipitust, pisaraid, punasust.

Üldised märkused

alljärgnev teave käib koostisosa kohta Polüdimetüülsiloksaan:

Temperatuuridel alates ca 150 °C tehtud mõõtmised on näidanud, et oksüdatiivsel lagunemisel lõhustub väike kogus formaldehüüdi.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1 Mürgisus

Muud juhised: Andmed pole kättesaadavad

12.2 Püsivus ja lagunduvus

Muud juhised: alljärgnev teave käib koostisosa kohta Polüdimetüülsiloksaan:
Siloksaanid eemaldatakse veest settimise või reoveesetega seondumise teel.



12.3 Bioakumulatsioon

Jaotustegur (n-oktaanol/-vesi):

Andmed pole kättesaadavad

12.4 Liikuvus pinnases

Andmed pole kättesaadavad

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Andmed pole kättesaadavad

12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Andmed pole kättesaadavad

12.7 Muu kahjulik mõju

Üldised juhised:

Vältida põhjavette, veekogudesse või kanalisatsiooni sattumist.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Toode

Jäätmekood:

07 06 99 = Rasvade, määrete, seepide, puhastus-, desinfitseerimis- ja kosmeetikavahendite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed
(VKJK) = valmistamine, kokkusegamine, jaotamine ja kasutamine

Soovitus:

Jäätmekäitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele.
Mitte käidelda koos olmejäätmetega.

Pakend

Jäätmekood:

15 01 02 = Plastpakendid

Soovitus:

Jäätmekäitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele.
Mittesaastunud ja täielikult tühjendatud pakendeid saab taaskasutada.

14. jagu. Veonõuded

14.1 ÜRO number või ID number

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

ei kohaldata

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

Pole piiratud

14.3 Transpordi ohuklass(id)

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

ei kohaldata



FLUID &
POWDER
COATING

OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) 2020/878

S1-A

Materjali number S1-A

Redigeeritud: 16.1.2026
Versioon: 1.0
Asendab versiooni: 0.0
Keel: et-EE
Trükitud: 21.1.2026
Lk: 9 -st 10

14.4 Pakendigrupp

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

ei kohaldata

14.5 Keskkonnaohud

Keskkonnoahtlik: Aine/segu ei on ÜRO näidiseeskirjade kriteeriumide kohaselt keskkonnoahtlik.

Marine pollutant: ei

14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Ei ole ohtlik veos veoeskirjade tähenduses.

14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

Andmed pole kättesaadavad

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnoalased eeskirjad/õigusaktid

Siseriiklikud eeskirjad - Eesti

Andmed pole kättesaadavad

Siseriiklikud eeskirjad - EÜ liikmesriigid

Pakendi märgistus <= kogus 125mL



Tunnussõna:

Hoiatus

Ohulaused:

EUH208

Sisaldab Segu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Hoiatuslaused:

ei kohaldata

Muud eeskirjad, kitsendused ja määrused:

Kasutuspiirangud vastavalt REACH-i lisale XVII, nr: 3, 75

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

Selle segu osas ei ole ainete ohutuse hindamist vaja läbi viia.

16. JAGU: Muu teave

Klassifitseerimismeetod: Füüsikalised ohud: katseandmete alusel
Terviseohud, keskkonnoahud: arvutusmeetod



FLUID &
POWDER
COATING

OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) 2020/878

S1-A

Materjali number S1-A

Redigeeritud: 16.1.2026
Versioon: 1.0
Asendab versiooni: 0.0
Keel: et-EE
Trükitud: 21.1.2026
Lk: 10 -st 10

H-laused on ära toodud peatükis 2 ja 3:

H301 = Allaneelamisel mürgine.
H310 = Nahale sattumisel surmav.
H314 = Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
H317 = Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318 = Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H319 = Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H330 = Sissehingamisel surmav.
H400 = Väga mürgine veeorganismidele.
H410 = Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H412 = Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH071 = Söövitav hingamisteedele.
EUH208 =
Sisaldab Segu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Sisse seatud: 16.1.2026

Infolehte välja andev osakond:

vt osa 1: Teavet annab

Lühendid ja akronüümid:

Acute Tox.: Akuutne toksilisus
ADN: Ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulep
ADR: Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe
AGW: Kutsealase kokkupuute piirnormi väärtus
Aquatic Acute: Ohtlikud veekeskkonnale - akuutne
Aquatic Chronic: Ohtlikud veekeskkonnale - krooniline
AS/NZS: Austraalia/Uus-Meremaa standardid
CAS: Keemiliste kokkuvõtete teenus
CFR: Föderaalreeskirjade koodiks
CLP: Klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine
DMEL: Tuletatud vähim toimet avaldav sisaldus
DNEL: Tuletatud mittetoimiv tase
EL: Euroopa Liit
EmS: Ohtlike kaupu vedavate laevade hädaolukorrale reageerimise menetlused
EN: Euroopa standard
EQ: Välja arvatud kogused
EÜ: Euroopa Ühendused
Eye Dam.: Silmakahjustus
Eye Irrit.: Silmade ärritus
IATA: Rahvusvaheline Lennutranspordi Ühendus
IATA-DGR: Rahvusvaheline Lennutranspordi Ühendus – Ohtlike kaupade veo eeskiri
IBC Code: Rahvusvaheline ohtlikku kemikaali mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete eeskiri
IMDG Code: Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri
IMO: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon
INN: rahvusvaheline mittekabanduslik nimi
MARPOL: Laevade põhjustatud merereostuse vältimise rahvusvaheline konventsioon
M-tegur: Korrutustegur
Nahasöövitus: Nahka söövitav
OSHA: Tööohutuse ja töötervishoiu amet
PBT: Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine
PNEC: Arvutuslik mittetoimiv sisaldus
REACH: Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine
RID: Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad
Skin Irrit.: Naha ärritus
Skin Sens.: Naha sensibiliseerimine
TLV: Läve piirväärtus
TRGS: Tehnilised eeskirjad ohtlike ainete jaoks
VKJK: Valmistamine, kokkusegamine, jaotamine ja kasutamine
vPvB: Väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad
WEL: Kokkupuute piirväärtused

Käesolevas infolehes äratoodud teave on koostatud parima arusaamise järgi ja põhineb meie teadmiste hetkeseisul. Need ei kujuta endast siiski toote omadustele antavat garantiid ega pane alust õiguslikult siduvale lepingule.