



FLUID &
POWDER
COATING

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/878

S1-A

Číslo materiálu S1-A

Datum revize: 16.1.2026

Verze: 1.0

Nahrazuje verzi: 0.0

Jazyk: cs-CZ

Datum tisku: 21.1.2026

Strana: 1 z 10

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní název: S1-A

Tento bezpečnostní datový list platí pro následující produkty:
39728 = S1-A

UFI: 6F00-Q072-U00E-4W1R

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Všeobecné použití: Kluzný prostředek pro tiskařský průmysl.
Produkt je určen výhradně pro průmyslovou spotřebu.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Název firmy: Weitmann & Konrad GmbH & Co. KG

Ulice/poštovní číslo: Friedrich-List-Straße 20-24

PSČ, místo: 70771 Leinfelden-Echterdingen

Německo

WWW: www.weko.net

E-mail: service@weko.net

Telefon: +49 (0) 7 11-7 98 80

Telefax: +49 (0) 7 11-7 98 81 14

Úsek poskytující informace:

E-mail: weko-sicherheit@weko.net

Telefon: +49-(0)7428-938221

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko Praha,
Telefon: +420 22 49 192 93

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Zařazení dle nařízení ES 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2; H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

2.2 Prvky označení

Značení (CLP)



Signální slovo: **Varování**

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.



FLUID &
POWDER
COATING

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/878

S1-A

Číslo materiálu S1-A

Datum revize: 16.1.2026
Verze: 1.0
Nahrazuje verzi: 0.0
Jazyk: cs-CZ
Datum tisku: 21.1.2026
Strana: 2 z 10

Pokyny pro bezpečné zacházení:

- P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Zvláštní označení

- EUH208 Obsahuje Směs z 5-chlor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on a 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

2.3 Další nebezpečnost

Výrazné nebezpečí uklouznutí na rozsypaném / vylitém produktu.
Následující údaje se vztahují na komponenty Polydimetylsiloxan:
Měření při teplotách asi od 150 °C dokázaly, že v důsledku oxidačního odbourávání se odštěpuje nepatrné množství formaldehydu.

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému, Výsledky posouzení PBT a vPvB:

Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

3.1 Látky: nelze použít

3.2 Směsi

Chemická charakteristika: Polydimetylsiloxan (20% - 45%) - emulze ve vodě, obsahuje vosk-emulze

Nebezpečné složky:

Identifikátory	Označení Značení	Obsah
Č. ES 500-027-2 CAS 9043-30-5	Ethoxyláty mastných alkoholů C13 + 6 EO Eye Dam. 1; H318. Aquatic Chronic 3; H412.	< 3 %
pořadové č. 611-341-5 CAS 55965-84-9	Směs z 5-chlor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on a 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) Acute Tox. 3; H301. Acute Tox. 2; H310. Acute Tox. 2; H330. Skin Corr. 1C; H314. Eye Dam. 1; H318. Skin Sens. 1A; H317. Aquatic Acute 1; H400. Aquatic Chronic 1; H410. (EUH071). Specifické koncentrační limity (SCL): Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 % / Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % / Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 % / Eye Irrit. 2; H319: 0,06 ≤ C < 0,6 % Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % M faktory: Aquatic Acute 1: M = 100. Aquatic Chronic 1: M = 100.	< 0,0015 %

Doslovné znění H- a EUH-věty: viz oddíl 16.



BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/878

S1-A

Číslo materiálu S1-A

Datum revize: 16.1.2026
Verze: 1.0
Nahrazuje verzi: 0.0
Jazyk: cs-CZ
Datum tisku: 21.1.2026
Strana: 3 z 10

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

- Všeobecné pokyny: Poskytovatel první pomoci: Dbát na vlastní bezpečnost!
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
- Vdechování: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při trvajících potížích vyhledat lékaře.
- Po styku s pokožkou: Při styku s pokožkou okamžitě opláchnout proudem vody a mýdlem. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Při reakci pokožky vyhledat lékaře.
- Při styku s očima: Při otevřených víčkách vyplachovat 10-15 minut tekoucí vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Potom bezodkladně navštívít očního lékaře.
- Po polknutí: Ihned vypláchnout ústa a zapít velkým množstvím vody. Bezvědomému se nikdy nesmí dávat nic přes ústa. Vyvolat zvracení. Při potížích vyhledat lékaře.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje vážné podráždění očí.
U již senzibilizovaných osob může vyvolat alergické reakce.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Léčba symptomů.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodné hasicí prostředky: Hasicí prostředky sladit s okolím požáru.

Hasiva nevhodná z bezpečnostních důvodů:

Silný vodní proud

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

V případě požáru mohou vznikat nebezpečné požární plyny a páry.
Při požáru mohou vzniknout po odpaření vody následující látky: formaldehyd, oxid křemičitý, oxid uhelnatý a oxid uhličitý.

5.3 Pokyny pro hasiče

Speciální ochranné pomůcky při hašení požáru:

Používat autonomní dýchací přístroj a protichemický ochranný oděv.

Dodatečná upozornění:

Ohrožené nádoby ochlazovat vodním proudem.
V případě velkého požáru a velkého množství: Vyklidte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
Hasicí voda se nesmí dostat do kanalizace, půdy a vody.
Zbytky po požáru a kontaminovanou hasicí vodu je nutno likvidovat podle místních předpisů.



ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Zamezit kontaktu s látkou.
Pokud možno odstranit netěsnost. Zajistěte dostatečné větrání.
Používat vhodné ochranné vybavení. Nechráněné osoby musí zůstat v dostatečné vzdálenosti.
Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezit úniku do podzemní vody, vodních toků a do kanalizace.
Popřípadě oznámit na příslušných úřadech.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Mechanicky zachytit pomocí materiálu, který váže kapalinu (písek, křemelina, vazač kyseliny, univerzální vazač) a ve vhodné nádobě zlikvidovat.
Zašpiněnou oblast je nutné vyčistit vodou a mýdlem.

Dodatečná upozornění: Výrazné nebezpečí uklouznutí na rozsypaném / vylitém produktu.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Pro doplnění viz oddíly 8 a 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečnou manipulaci:

Dbát na dobré větrání a vyvětrání skladu a pracoviště. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používat vhodné ochranné vybavení.
Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
V pracovní místnosti mějte připravené prostředky na výplach očí.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a nádoby:

Nádoby udržovat těsně uzavřené na suchých a dobře větraných místech a skladovat při pokojové teplotě, která neklesne pod 1 °C.
Chránit před horkem/slunečním svitem a mrazem.
Nádoby skladovat stojící.

Pokyny pro skladování s jinými produkty:

Neskladovat společně s silným oxidačním činidlem.
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Žádné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Dodatečná upozornění: Neobsahuje látky s toleranční mezí pracovního místa.



8.2 Omezování expozice

Dbát na dobré provětrání popř. odtah anebo pracovat s plně uzavřenými armaturami.

Osobní ochranné prostředky

Omezování expozice pracovníků

Ochrana dýchacích orgánů:

Při překročení přípustného expozičního limitu (PEL) je nutné používat ochranný dýchací přístroj.

Použijte filtr Typ A (= proti výparům organických sloučenin) dle EN 14387.

Třídu ochranného filtru je třeba bezpodmínečně přizpůsobit maximální koncentraci škodlivých látek (plyn/pára/aerosol/částice), které mohou vznikat při styku s produktem.

Při překročení koncentrace musí být použit izolační dýchací přístroj!

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice dle ČSN EN ISO 374-1.

Materiál rukavic: butylkaučuk-Tloušťka nánosu: 0,7 mm

rezistenční doba: 480 min.

Dbejte informací od výrobce ochranných rukavic týkající se propustnosti a rezistenční doby rukavic.

Ochrana očí:

Těsně přiléhající ochranné brýle dle ČSN EN ISO 16321-1.

Ochrana trupu:

Používejte vhodný ochranný oděv.

Ochranná a hygienická opatření:

Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

V pracovní místnosti mějte připravené prostředky na výplach očí.

Omezování expozice životního prostředí

Viz "6.2 Opatření na ochranu životního prostředí".

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství při 20 °C a 101,3 kPa

kapalný

Barva:

Mléčněbílý

Zápach:

Slabý, charakteristický

Bod tání/bod tuhnutí:

0 °C

Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:

> 100 °C

Vznětlivost:

Žádné údaje k dispozici

Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti:

Žádné údaje k dispozici

Bod vzplanutí:

Žádné údaje k dispozici

Teplota samovznícení:

Žádné údaje k dispozici

Teplota rozkladu:

> 150 °C

pH:

6 - 8

Kinematická viskozita:

Žádné údaje k dispozici

Rozpustnost ve vodě:

u 20 °C: Plně mísitelný

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota):

Žádné údaje k dispozici



BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/878

S1-A

Číslo materiálu S1-A

Datum revize: 16.1.2026

Verze: 1.0

Nahrazuje verzi: 0.0

Jazyk: cs-CZ

Datum tisku: 21.1.2026

Strana: 6 z 10

Tlak páry: Žádné údaje k dispozici
Hustota: u 20 °C: cca 0,99 g/mL
Relativní hustota páry: Žádné údaje k dispozici
Charakteristiky částic: Nelze použít

9.2 Další informace

Výbušné vlastnosti: Žádné údaje k dispozici
Oxidační vlastnosti: Žádné údaje k dispozici
Teplota samovznícení: Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Viz pododdíl "Možnost nebezpečných reakcí".

10.2 Chemická stabilita

Stabilní za udaných skladovacích podmínek.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Při řádné manipulaci a skladování nedochází k žádným nebezpečným reakcím.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Chránit před horkem/slunečním svitem a mrazem.

10.5 Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Žádné nebezpečné produkty rozkladu při dodržení předpisů pro skladování a manipulaci.
Tepelný rozklad: > 150°C



BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/878

S1-A

Číslo materiálu S1-A

Datum revize: 16.1.2026

Verze: 1.0

Nahrazuje verzi: 0.0

Jazyk: cs-CZ

Datum tisku: 21.1.2026

Strana: 7 z 10

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Toxikologické účinky: Výroky jsou odvozeny od vlastností jednotlivých komponentů. K produktu jako takovému nejsou k dispozici žádné toxikologické údaje.

Akutní toxicita (orální): Nedostatek údajů.

Akutní toxicita (dermálně): Nedostatek údajů.

Akutní toxicita (inhalativní): Nedostatek údajů.

Žíravost/dráždivost pro kůži: Nedostatek údajů.

Vážné poškození očí/podráždění očí: Eye Irrit. 2; H319 = Způsobuje vážné podráždění očí.

Senzibilizace dýchacích cest: Nedostatek údajů.

Senzibilizace pokožky: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Obsahuje Směs z 5-chlor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on a 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1).
Může vyvolat alergickou reakci.

Mutagenita v zárodečných buňkách/Genová toxicita: Nedostatek údajů.

Karcinogenita: Nedostatek údajů.

Reprodukční toxicita: Nedostatek údajů.

Účinky na mateřské mléko a jeho prostřednictvím: Nedostatek údajů.

Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice): Nedostatek údajů.

Toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice): Nedostatek údajů.

Nebezpečnost při vdechnutí: Nedostatek údajů.

11.2 Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému:

Žádné údaje k dispozici

Symptomy

Po kontaktu s očima:

Po bezprostředním kontaktu s očima může vyvolat pálení, slzení a zarudnutí.

Všeobecné poznámky

Následující údaje se vztahují na komponenty Polydimetylsiloxan:

Měření při teplotách asi od 150 °C dokázaly, že v důsledku oxidačního odbourávání se odštěpuje nepatrné množství formaldehydu.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Jiná upozornění: Žádné údaje k dispozici

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Jiná upozornění: Následující údaje se vztahují na komponenty Polydimetylsiloxan:
Siloxany jsou z vody odstraňovány sedimentací nebo adsorpcí na kalových částicích.

12.3 Bioakumulační potenciál

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:

Žádné údaje k dispozici



BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/878

S1-A

Číslo materiálu S1-A

Datum revize: 16.1.2026

Verze: 1.0

Nahrazuje verzi: 0.0

Jazyk: cs-CZ

Datum tisku: 21.1.2026

Strana: 8 z 10

12.4 Mobilita v půdě

Žádné údaje k dispozici

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje k dispozici

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Žádné údaje k dispozici

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Obecné pokyny: Zamezit úniku do podzemní vody, vodních toků a do kanalizace.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Produkt

Klíč třídy odpadu: 07 06 99 = Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky
VPPP = výroby, přípravy, prodeje a použití

Doporučení: Likvidace podle úředních předpisů.
Nesmí se likvidovat společně s domácím odpadem.

Obal

Klíč třídy odpadu: 15 01 02 = Plastové obaly

Doporučení: Likvidace podle úředních předpisů.
Nekontaminované a zbytků zbavené prázdné obaly mohou být opět použity.

Oddíl 14. Informace pro přepravu

14.1 UN číslo nebo ID číslo

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
nepoužitelné

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
Nevztahuje se

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
nepoužitelné

14.4 Obalová skupina

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
nepoužitelné



BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/878

S1-A

Číslo materiálu S1-A

Datum revize: 16.1.2026

Verze: 1.0

Nahrazuje verzi: 0.0

Jazyk: cs-CZ

Datum tisku: 21.1.2026

Strana: 9 z 10

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Nebezpečný pro životní prostředí:

Látka/směs není nebezpečná pro životní prostředí
podle kritérií vzorových předpisů OSN.

Znečišťující moře:

ne

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Není nebezpečný náklad ve smyslu těchto dopravních předpisů.

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Národní předpisy - Česká republika

Žádné údaje k dispozici

Národní předpisy - Členské státy ES

Označení obalu při obsahu $\leq 125\text{mL}$



Signální slovo:

Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

EUH208

Obsahuje Směs z 5-chlor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on a
2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

nepoužitelné

Další předpisy, omezení a nařízení:

Omezení používání dle REACH, Přílohy XVII č.: 3, 75

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

K této směsi není zapotřebí bezpečnostní posouzení látky.

ODDÍL 16: Další informace

Postup klasifikace:

Fyzická nebezpečí: na základě údajů ze zkoušek

Zdravotní rizika, nebezpečnost pro životní prostředí: metoda výpočtu



BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/878

S1-A

Číslo materiálu S1-A

Datum revize: 16.1.2026
Verze: 1.0
Nahrazuje verzi: 0.0
Jazyk: cs-CZ
Datum tisku: 21.1.2026
Strana: 10 z 10

Doslovné znění H- věty je pod odstavcem 2 a 3:

H301 = Toxický při požití.
H310 = Při styku s kůží může způsobit smrt.
H314 = Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 = Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 = Způsobuje vážné poškození očí.
H319 = Způsobuje vážné podráždění očí.
H330 = Při vdechování může způsobit smrt.
H400 = Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 = Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 = Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH071 = Způsobuje poleptání dýchacích cest.
EUH208 =
Obsahuje Směs z 5-chlor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on a 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1).
Může vyvolat alergickou reakci.

Založeno: 16.1.2026

Datový list zobrazené oblasti:

viz oddíl 1: Úsek poskytující informace

Zkratky a akronymy:

Acute Tox.: Akutní toxicita
ADN: Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách
ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
AGW: Toleranční mez na pracovišti
Aquatic Acute: Nebezpečnost pro vodní prostředí - akutně
Aquatic Chronic: Nebezpečnost pro vodní prostředí - chronicky
AS/NZS: Australské/Novozélandské normy
CAS: Chemická abstraktní služba
CFR: Sbírka federálních předpisů
CLP: Klasifikace, označování a balení
DMEL: Odvozená úroveň, při které dochází k minimálním nepříznivým účinkům
DNEL: Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům
EmS: Postupy při reakci na mimořádné události pro lodě přepravující nebezpečné věci
EN: Evropskou normou
EQ: Vyňatá množství
ES: Evropská společenství
EU: Evropská unie
Eye Dam.: Poškození očí
Eye Irrit.: Podráždění očí
IATA: Mezinárodní asociace leteckých dopravců
IATA-DGR: Mezinárodní asociace leteckých dopravců – Nařízení o nebezpečných věcech
IBC Code: Mezinárodní kód pro konstrukci u a vybavení lodí přepravujících nebezpečné volně ložené chemikálie
IMDG Code: Předpisy pro mezinárodní námořní přepravu nebezpečných věcí
IMO: Mezinárodní námořní organizace
INN: mezinárodní nechráněné jméno
M faktor: Multiplikační faktor
MARPOL: Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí
OSHA: Práva bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxický
PNEC: Předpokládaná koncentrace bez účinku
REACH: Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
Skin Corr.: Leptavý účinek na pokožku
Skin Irrit.: Podráždění kůže
Skin Sens.: Senzibilizace pokožky
TLV: Prahová mezní hodnota
TRGS: Technická pravidla pro nebezpečné látky
VPPP: Výroby, přípravy, prodeje a použití
vPvB: Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
WEL: Toleranční meze na pracovišti

Údaje v tomto datovém listu jsou sestaveny dle nejlepšího vědomí a na základě znalostí odpovídajících dat zpracování. Nezajišťují však záruku určitých vlastností ve smyslu právní závaznosti.