



FLUID &
POWDER
COATING

SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
og Forordning (EU) nr. 2020/878

S1-A

Materialenummer S1-A

Redigeret: 16-1-2026
Version: 1.0
Erstatter version: 0.0
Sprog: da-DK
Trykt: 21-1-2026

Side: 1 af 10

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: S1-A

Dette sikkerhedsdatablad gælder for følgende produkter:
39728 = S1-A

UFI: 6F00-Q072-U00E-4W1R

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Generel anvendelse: Smøremiddel til trykkeindustrien.
Produktet er udelukkende beregnet til den industrielle brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmabetegnelse: Weitmann & Konrad GmbH & Co. KG

Adresse/postboks: Friedrich-List-Straße 20-24

Postnr., By: 70771 Leinfelden-Echterdingen
Tyskland

WWW: www.weko.net

E-mail: service@weko.net

Telefonnr.: +49 (0) 7 11-7 98 80

Faxnr.: +49 (0) 7 11-7 98 81 14

Ansvarshavende for information:

E-mail: weko-sicherheit@weko.net

Telefon: +49-(0)7428-938221

1.4 Nødtelefon

Giftlinjen (døgnåben),
Telefonnr.: +45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til EF-forordning 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2; H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

2.2 Mærkningselementer

Mærkning (CLP)



Signalord:

Advarsel

Faresætninger:

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

**SIKKERHEDSDATABLAD**i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
og Forordning (EU) nr. 2020/878Redigeret: 16-1-2026
Version: 1.0
Erstatter version: 0.0
Sprog: da-DK
Trykt: 21-1-2026**S1-A**

Materialenummer S1-A

Side: 2 af 10

Sikkerhedssætninger:	P264	Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
	P280	Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse.
	P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
	P337+P313	Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Særlig mærkning

EUH208 Indeholder Blanding af 5-klor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.

2.3 Andre farer

Særlig fare for at skride ud ved udløbet/spildt produkt.
Følgende oplysninger henviser til komponenterne Polydimethylsiloxan:
Målinger ved temperaturer ved ca. 150 °C har vist, at der gennem oxidativ nedbrydning udskilles en mindre mængde formaldehyd.

Hormonforstyrrende egenskaber, Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Ingen data disponible

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer: ikke relevant

3.2 Blandinger

Kemisk karakteristik: Polydimethylsiloxan (20% - 45%) - emulsion i vand, indeholder voks-emulsion

Farlige indholdsstoffer:

Identifikatorer	Kemisk betegnelse Klassificering	Indhold
EF-nummer 500-027-2 CAS 9043-30-5	Fedtalkoholetoxylat C13 + 6 EO Eye Dam. 1; H318. Aquatic Chronic 3; H412.	< 3 %
listenr. 611-341-5 CAS 55965-84-9	Blanding af 5-klor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) Acute Tox. 3; H301. Acute Tox. 2; H310. Acute Tox. 2; H330. Skin Corr. 1C; H314. Eye Dam. 1; H318. Skin Sens. 1A; H317. Aquatic Acute 1; H400. Aquatic Chronic 1; H410. (EUH071). Specifikke grænseværdier for koncentration (SCL): Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 % / Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % / Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 % / Eye Irrit. 2; H319: 0,06 ≤ C < 0,6 % Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % M-faktorer: Aquatic Acute 1: M = 100. Aquatic Chronic 1: M = 100.	< 0,0015 %

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.



PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Almen information:	Førstehjælp: sørg for selvbeskyttelse! Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
Ved indånding:	Ved vejtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. Ved vedvarende lidelse: kontakt læge.
Ved hudkontakt:	Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Ved hudreaktioner søg læge.
Ved øjenkontakt:	Skyl straks det åbne øje 10 til 15 minutter under rindende vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Tilkald derefter straks øjenlæge.
Ved indtagelse:	Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand. Put aldrig noget i munden på en bevidstløs. Fremkald opkastning. Søg læge i tilfælde af gener.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan udløse allergiske reaktioner på allerede sensibiliserede personer.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Slukningsmidlet afstemmes efter brandomgivelserne.
Af sikkerhedshensyn uegnet som slukningsmiddel:
Hel vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der opstå farlige brandgasser og dampe.
I tilfælde af brand kan der efter fordampning af vandet dannes: formaldehyd, siliciumdioxid, kulmonoxid og kuldioxid.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse:

Bær selvstændig lukket åndedrætsværn og kemibeskyttelsesdragt.

Yderligere oplysninger:

Udsatte beholdere afkøles med vandstøv.
Ved større brand og store mængder: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Slukningsvand må ikke hældes i kloaken, jorden eller vandløb.
Brandrester og forurenede slukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale myndigheders forskrifter.



PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Indånd ikke tåge/damp/spray. Ungå berøring med substansen.
Hvis muligt, tæt utætheden. Sørg for tilstrækkelig udluftning.
Bær egnet beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer væk.
Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

6.2 Miljøsikkerhedsforanstaltninger

Undgå udslip i grundvandet, i vandmiljøet eller i kloaksystemet.
Ved given lejlighed bør pågældende myndigheder informeres.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Bør opsamles mekanisk med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder) og i egnede beholdere afleveres til affaldsbehandling.
Det forurenede område skal rengøres med vand og sæbe.

Yderligere oplysninger: Særlig fare for at skride ud ved udløbet/spildt produkt.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 og 13 ang. nærmere detaljer.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Henvisning til sikker omgang:

Sørg for god ventilation ved lager og arbejdsplads. Indånd ikke tåge/damp/spray. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær egnet beskyttelsesudstyr.
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask hænder grundigt efter brug. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Hav øjenskyllende middel og -glas parat.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav om lagerrum og beholdere:

Beholder skal holdes tæt lukket og lagres på et godt ventileret sted ved rumtemperaturer ikke under 1 °C.
Beskyt den mod stærk varme og direkte sollys.
Beholderne skal stå op.

Information om fælleslagring:

Må ikke lagres sammen med stærkt oxidationsmiddel.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

7.3 Særlige anvendelser

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Yderligere oplysninger: Indeholder ingen stoffer med arbejdshygiejniske grænseværdier.



8.2 Eksponeringskontrol

Sorg for god ventilation og udsugning eller anvend kun helt lukkede apparater.

Personlige værnemidler

Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering

Andedrætsværn:	Ved overskridelse af WEL-grænseværdier bør åndedrætsværn bæres. Benyt filter type A (= mod dampe fra organiske forbindelser) i overensstemmelse med DS/EN 14387. Åndedrætsfilterklassen skal ubetinget tilpasses den maksimale koncentration af skadelige stoffer (gas/damp/aerosol/partikel), som kan opstå ved håndtering af produktet. I tilfælde af overskridelse af koncentrationen skal der anvendes miljøuafhængig åndedrætsbeskyttelse.
Beskyttelse af hænder:	Beskyttelseshandsker ifølge DS/EN ISO 374-1. Handskemateriale: butylkautsjuk-Lagtykkelse: 0,7 mm gennembrudstid: 480 min. Vær opmærksom på producenten af beskyttelseshandskernes oplysninger om gennemtrængelighed og gennemtrængstider.
Beskyttelse af øjne:	Tætsluttende beskyttelsesbriller i overensstemmelse med DS/EN ISO 16321-1.
Beskyttelse af kroppen:	Brug særligt arbejdstøj.
Forholdsregler for beskyttelse og hygiejne:	Indånd ikke tåge/damp/spray. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask hænder grundigt efter brug. Hav øjenskyllende middel og -glas parat.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Se "6.2 Miljøsikkerhedsforanstaltninger".

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand ved 20 °C og 101,3 kPa	flydende
Farve:	Mælkeagtig, hvid
Lugt:	Svag, karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt:	0 °C
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:	> 100 °C
Brændbarhed:	Ingen data disponible
Øvre og nedre eksplosionsgrænse:	Ingen data disponible
Flammepunkt:	Ingen data disponible
Selvantændelsestemperatur:	Ingen data disponible
Nedbrydningsstemperatur:	> 150 °C
pH:	6 - 8
Kinematisk viskositet:	Ingen data disponible
Opløselighed i vand:	hos 20 °C: Fuldstændig blandbar
fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi):	Ingen data disponible



SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
og Forordning (EU) nr. 2020/878

S1-A

Materialenummer S1-A

Redigeret: 16-1-2026
Version: 1.0
Erstatter version: 0.0
Sprog: da-DK
Trykt: 21-1-2026

Side: 6 af 10

Damptryk: Ingen data disponible
Massefylde: hos 20 °C: ca. 0,99 g/mL
Relativ dampmassefylde: Ingen data disponible
Partikelegenskaber: Ikke relevant

9.2 Andre oplysninger

Eksplorative egenskaber: Ingen data disponible
Antændelsesstimulerende egenskaber: Ingen data disponible
Selvantændelsestemperatur: Ingen data disponible

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Se underafsnit "Risiko for farlige reaktioner".

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under angivne lagerforhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgås

Beskyt den mod stærk varme og direkte sollys.

10.5 Materialer, der skal undgås

Stærkt oxidationsmiddel

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen farlige nedbrydningsprodukter, når forskrifterne m.h.t. lagring og omgang med produktet overholdes.

Termisk nedbrydning: > 150°C



PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Toksikologiske effekter: Bemærkninger er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber. Der foreligger ingen toxikologiske data om produktet selv.

Akut toksicitet (oral): Ikke er data.

Akut toksicitet (dermal): Ikke er data.

Akut toksicitet (inhalativ): Ikke er data.

Hudætsning/-irritation: Ikke er data.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Eye Irrit. 2; H319 = Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering: Ikke er data.

Hudsensibilisering: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Indeholder Blanding af 5-klor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.

Kimcellemutagenicitet/Genotoksicitet: Ikke er data.

Carcinogenicitet: Ikke er data.

Reproduktionstoksicitet: Ikke er data.

Effekter på og via modermælken: Ikke er data.

Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering): Ikke er data.

Specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering): Ikke er data.

Aspirationsfare: Ikke er data.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber:

Ingen data disponible

Symptomer

Efter øjenkontakt:

Efter direkte brøring med øjnene kan det komme til at svie, løbe med tårer og give røde øjne.

Almene bemærkninger

Følgende oplysninger henviser til komponenterne Polydimethylsiloxan:

Målinger ved temperaturer ved ca. 150 °C har vist, at der gennem oxidativ nedbrydning udskilles en mindre mængde formaldehyd.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Andre oplysninger: Ingen data disponible

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Andre oplysninger: Følgende oplysninger henviser til komponenterne Polydimethylsiloxan:
Siloxaner fjernes fra vandet gennem sedimentering eller absorption af slampartikler.



12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:

Ingen data disponible

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data disponible

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data disponible

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen data disponible

12.7 Andre negative virkninger

Almene oplysninger: Undgå udslip i grundvandet, i vandmiljøet eller i kloaksystemet.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Affaldskode: 07 06 99 = Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt, smørelse, sæbe, detergenter, desinfektionsmidler og kosmetiske midler
FFDB = fremstilling, formulering, distribution og brug

Anbefaling: Destrueres efter gældende bestemmelser.
Må ikke destrueres sammen med husholdningsaffald.

Embalering

Affaldskode: 15 01 02 = Plastemballage
Anbefaling: Destrueres efter gældende bestemmelser.
Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed.

Punkt 14. Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

udelades

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

Ikke begrænset

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

udelades



14.4 Emballagegruppe

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

udelades

14.5 Miljøfarer

Miljøfarlig: Stof/blanding er ikke miljøfarlig i henhold til
kriterierne i FN's modelbestemmelser.

Havforureningsfaktor: nej

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data disponible

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Nationale bestemmelser - Danmark

Ingen data disponible

Nationale bestemmelser - EF-medlemslande

Mærkning af emballage ved indhold <= 125mL



Signalord:

Advarsel

Faresætninger:

EUH208

Indeholder Blanding af 5-klor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og
2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhedssætninger:

udelades

Andre bestemmelser, begrænsninger og forskrifter:

Anvendelsesbegrænsning ifølge REACH bilag XVII nr.: 3, 75

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Stofsikkerhedsvurdering er ikke nødvendig for denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Klassificeringsprocedure: Fysiske farer: på grundlag af forsøgsdata

Sundhedsfarer, miljøfarer: beregningsmetode



SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
og Forordning (EU) nr. 2020/878

S1-A

Materialenummer S1-A

Redigeret: 16-1-2026
Version: 1.0
Erstatter version: 0.0
Sprog: da-DK
Trykt: 21-1-2026

Side: 10 af 10

H-kategoriernes ordlyd under afsnit 2 og 3:

H301 = Giftig ved indtagelse.

H310 = Livsfarlig ved hudkontakt.

H314 = Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H317 = Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H318 = Forårsager alvorlig øjenskade.

H319 = Forårsager alvorlig øjenirritation.

H330 = Livsfarlig ved indånding.

H400 = Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 = Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H412 = Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH071 = Ætsende for luftvejene.

EUH208 =

Indeholder Blanding af 5-klor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.

Første oplag: 16-1-2026

Ansvarlig for udgivelse af sikkerhedsblad:

se punkt 1: Ansvarshavende for information

Forkortelser og akronymer:

Acute Tox.: Akut toksicitet

ADN: Europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje

ADR: Europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

AGW: Grænseværdi for arbejdsplads

Aquatic Acute: Farlig for vandmiljøet - akut

Aquatic Chronic: Farlig for vandmiljøet - kronisk

AS/NZS: Australske/New Zealand standard

CAS: Kemisk abstrakt service

CFR: Kode for Føderale Forordninger

CLP: Klassificering, mærkning og emballering

DMEL: Afledt minimumseffektniveau

DNEL: Afledt nuleffektniveau

EF: Europæiske Fællesskaber

EmS: Beredskabsprocedurer for skibe, der transporterer farligt gods

EN: Europæisk standard

EQ: Undtagne mængder

EU: Europæiske Union

Eye Dam.: Øjenskade

Eye Irrit.: Irriterende effekt på øjnene

FFDB: Fremstilling, formulering, distribution og brug

IATA: Internationale Luftfartssammenslutning

IATA-DGR: Internationale lufttransport-sammenslutning – Farlig gods forskrifter

IBC Code: Internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk

IMDG Code: Internationale kodeks for transport af farligt gods med skib

IMO: Den Internationale Søfartsorganisation

INN: internationalt ikke-proprietært navn

MARPOL: Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

M-faktor: Multiplikationsfaktor

OSHA: Arbejdsmiljø- og sundhedsadministration

PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk

PNEC: Forventet nuleffekt-koncentration

REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

RID: Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane

Skin Corr.: Ætsende virkning på huden

Skin Irrit.: Irriterende effekt på huden

Skin Sens.: Hudsensibilisering

TLV: Tærskelgrænseværdi

TRGS: Tekniske regler for farlige stoffer

vPvB: Meget persistente og meget bioakkumulerende

WEL: Grænseværdier for arbejdsplads

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad er sammensat efter højeste kendskab til produkterne i dag. De sikrer dog ikke overholdelse af bestemte egenskaber i retslig henseende.